

# LBB 4404/00 CobraNet 接口

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 时尚流行的设计 (IF 大奖)
- ▶ 房间连接功能
- ▶ 多用途音频分配功能
- ▶ CobraNet™ 可与以太网兼容使用
- ▶ 用于连接至 CCU 的光纤网络

CobraNet™ 接口可以通过标准以太网将 DCN 系统发出的音频连接至 CobraNet™ 网络。典型的应用是房间连接和长距离音频分配。

CobraNet™ 是 Peak Audio (Cirrus Logic, Inc. 分公司) 的注册商标。

## 基本功能

- 冗余网络布线可以是单个分支，也可以是冗余环路
- 可为原始语言和同声传译语言通道灵活布线
- 通过显示屏和单个旋转按钮配置 CobraNet™ 接口的音频通道传输
- 自动增益控制
- 使用附带的软件工具配置 CobraNet™ 接口
- 安装人员可以为每个 CobraNet™ 接口分配唯一的名称以便识别
- 通过 VU 表读数来监控音频输入和音频输出。可以使用耳机来监控音频
- 适用于桌面或机柜安装的 19 英寸 (2U) 机身
- 便于搬运的提手
- 通过网络供电

## 控件和指示灯

- 2 个 16 字符 LCD 显示屏，用于显示 CobraNet™ 接口的状态和音频通道布线。
- 旋转按钮，用于浏览 LCD 菜单

## 互连组件

### 前面

- 一路立体声耳机输出插孔，3.5 毫米 (0.14 英寸)

## 背面

- 两个光纤网络连接
- 两个 RJ45 以太网连接器，用于连接 CobraNet™
- 8 路控制输入，用于启用原始语言和同声传译语言通道的音频输入和音频输出
- 5 路控制输出，用于指示通道占用状态

## 证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

## 技术规格

### 电气指标

电源电压	24 至 48 VDC
功耗	10.5 W (DC)
频率响应	30 Hz 至 20 kHz
额定电平时的 THD	<0.5%

### CobraNet™

物理层	以太网
通道	每个设备 4 路输入/4 路输出 CobraNet™ 上最多 64 路

标准	IEEE 802.3
音频传输	16/20/24 比特
采样率	48 kHz
延迟时间	5.33 毫秒
<b>机械指标</b>	
<b>尺寸 (高 x 宽 x 厚)</b>	
桌面安装, 含支脚	92 x 440 x 400 毫米 (3.6 x 17.3 x 15.7 英寸)
19 英寸机柜安装, 含 支架	88 x 483 x 400 毫米 (3.5 x 19 x 15.7 英寸)
支架前面	40 毫米 (1.6 英寸)
支架后面	360 毫米 (14.2 英寸)
重量	7 千克 (15.4 磅)
安装	桌面安装, 19 英寸机柜安装
颜色	碳灰色 (PH 10736) 和银白色

**订购信息****LBB 4404/00 CobraNet 接口**

CobraNet 接口, 在标准 100Base-T 以太网上将 4 个音频通道从 Praesideo 转换到 CobraNet, 并将 4 个音频通道从 CobraNet 转换回到 Praesideo, 由 Praesideo 网络供电, 机架单位 2 RU。

订购号 **LBB4404/00**

厂商:

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号  
邮编: 200335  
电话: +86 21 22181111  
传真: +86 21 22182388  
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
www.boschsecurity.com.cn