

DCN-EPS 扩展电源

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 易于连接到 DCN
- ▶ 最大供给功率 255 W
- ▶ 内置 DCN 网络分路器，便于安装在系统布线网络的任何所需位置
- ▶ 环路布线
- ▶ CCU 开机时自动打开

扩展电源装置可与 CCU 配合使用，从而为 DCN 网络提供额外的电源。

基本功能

控件和指示灯

- 开机 LED 指示灯
- 三个指示 DCN 插座过载的指示灯（红色 LED）

互连组件

- 欧式电源插座内置保险丝盒
- 2 米（78.7 英寸）DCN 电缆，带模制六针圆形连接器
- 六针圆形插座，用于与 DCN 网络进行环路连接
- 三个用于连接装置和扩展电源的 DCN 插座。每个插座都有短路保护功能（3 个六针圆形插座）

附件

数量	部件
1	DCN-EPS 扩展电源
1	电源线 1.7 米（66.9 英寸）

技术规格

电气

供电电压	105、115、125、220、230、240 VAC
功耗	350 W
DCN 系统电源	40 VDC，每个 DCN 插座最高 85 W

机械

安装	在桌面上独立使用或安装在 19 英寸机柜中（需要 2U 高度、19 英寸宽度）
尺寸（高 x 宽 x 厚）	100 x 220 x 308 毫米（3.9 x 8.7 x 12.1 英寸）
重量	8.3 千克（18.3 磅）
机身颜色	碳黑色（PH 10736）
手柄颜色	碳黑色（PH 10736）

订购信息

DCN-EPS 扩展电源
适用于除北美之外所有地区的新一代 DCN 系统扩展电源。
订购号 **DCN-EPS**

DCN-EPS-UL 扩展电源 UL/CSA

新一代 DCN 系统扩展电源，北美地区的 UL/CSA。
订购号 **DCN-EPS-UL**

DCN-EPS-JP 扩展电源 (JP)

新一代 DCN 系统扩展电源，(JP) 日本版。
订购号 **DCN-EPS-JP**

厂商:

中国大陆联络方式:

上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:

香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn