

LBC 1259/01 通用落地支架

cn.boschsecurity.com



BOSCH

博世 科技成就生活之美



- ▶ 轻巧的多用途铝结构落地支架
- ▶ 用于安装扬声器、无线接入点或 Integrus 辐射器
- ▶ 双支架折叠基座
- ▶ 用于不同安装的异径法兰
- ▶ 手动灵活调节

此通用落地支架为扬声器安装、DCN 无线系统的无线接入点或 Integrus 数字语言传播系统的辐射器提供了有效的安装解决方案。它们与所有博世产品一样以高标准生产和完成，确保在各方面都达到精优品质和保证兼容性。LBC 1259/01 适用于众多需要安全可靠且便于携带的安装解决方案的应用场合。

基本功能

灵活调节且安全可靠

LBC 1259/01 落地支架可手动通过弹簧锁定螺丝调节高度：介于 1.4 和 2.2 米（4.6 和 7.2 英尺）之间。可以拧紧支撑物上附加的安全螺栓，确保落地支架保持伸展状态。此轻便的落地支架配有一个双支架折叠基座，能够承受额外强度，同时拥有较广的脚架跨度以确保稳定性。

适应性强

此落地支架标配一个含 M10 x 12 螺柱的 36 毫米（1.42 英寸）异径法兰，以便安装不同大小的设备，此外还附带一个 M10 旋钮以固定无线接入点安装支架。

附件

提供一个便携包用于存储和简易搬运，便携包内含两个配有单独拉链的隔间，可以放置两个通用落地支架（LBC 1259/01）。便携包带有博世徽标，用结实的黑色防风雨尼龙材质制成。便携包配有两条挎带，便于手提或肩挎。



LM1-CB 便携包（可选）

安装/配置



LBC 1259/01 及 DCN 无线接入点、LBB 451x/00 红外辐射板和 XLA 3200 线阵扬声器

附件

数量	组件
1	LBC 1259/01 通用落地支架
1	含 (M10 x 12) 螺柱的 36 毫米 (1.42 英寸) 异径法兰
1	用于 WAP 安装支架的 M10 安全保护旋钮
2	金属垫圈

技术规格

机械指标

长度: 站立	1.4 至 2.2 米 (4.6 至 7.2 英尺)
长度: 折叠	1.24 米 (4.06 英尺)
宽度: 支脚展开	1.32 米 (4.33 英尺)
宽度: 支脚折叠	130 毫米 (5.1 英寸)
重量	4.8 千克 (10.58 磅)
最大中心负载	50 公斤 (110.2 磅)
材料	铝/钢
颜色	白色铝质 (RAL 9006), 带有黑色部件
管材直径	35 毫米 (1.37 英寸)
便携包附件	
尺寸 (长 x 宽)	1.25 米 x 27 毫米 (49 x 1.06 英寸)
重量	750 克 (1.65 磅)
颜色	黑色, 带浅灰色挎带
材料	尼龙

订购信息

LBC 1259/01 通用落地支架

通用落地支架轻巧的铝质结构, 可折叠, M10 x 12 异径法兰。

订购号 **LBC1259/01**

硬件附件

用于携带两个落地支架的 **LM1-CB** 便携包

用于存储和运输两个落地支架的便携包。

订购号 **LM1-CB**

厂商:

中国大陆联络方式:

上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:

香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn