BOSCH
博世 科技成就生活之美

UHI-SBG-0 系列室内防护罩

- 适用于 **1/4**、**1/3** 和 **1/2** 英寸 **CCD** 摄像机
- 直通式布线选项
- 玻璃纤维强化型 **ABS**
- 易于安装
- 全面的摄像机访问功能
- 物美价廉
- 随附铝质安装架

UHI-SBG-0 防护罩造型时尚，典雅大方，非常适合室内使用。这款防护罩物美价廉，安装方便，同时又迎合了客户追求美感的愿望。 它们适合安装多种款式的 1/4、1/3 和 1/2 英寸 CCD 摄像机和变焦镜头。

基本功能

这些防护罩采用独特的设计。 仅需拧下两颗防拆螺丝即可打开护盖并露出摄像机和镜头的全部。 这样在摄像机安装到位后，仍可操作所有摄像机和镜头控件。 电源和视频电缆可以通过防护罩底部或后部的防水接头进行连接。 为了完成这一设置，防护罩增加了坚固的直通式铝质底座。

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE
美国	UL
加拿大	CSA
产品安全	UHI-SBG-0：CE，UL，cUL

安装/配置

附件

数量	组件
1	室内防护罩
1	铝质安装架

技术规格

电气	
最大摄像机功率	最大 10 瓦 24 VAC–230 VAC，50/60 Hz，0.5 A
机械	
最大摄像机/镜头尺寸（宽 x 高 x 长）	80 x 60 x 210 毫米 （3.1 x 2.3 x 8.2 英寸）
电缆入口	后部设有两个防水接头，可以接入直径在 6.5 毫米到 10.5 毫米（0.26 英寸到 0.42 英寸）之间的电缆。 底部设有两个防水接头，可以接入直径在 4.0 毫米到 7.0 毫米（0.16 英寸到 0.42 英寸）之间的电缆。
窗口	3 毫米（0.12 英寸）厚的玻璃。
防护罩安装	随附一个 J 型底座。 带有四 (4) 个 1/4-20 螺纹孔。
摄像机安装	可拆卸的摄像机架。 由一颗螺丝固定。
结构/外壳	玻璃纤维强化型 ABS，不锈钢硬件。

颜色	深褐色。
尺寸	参见 UHI-SBG-0 示图。
重量	1.0 千克（2.2 磅），包括安装架。
环境	
温度	-10ºC (14ºF) 至 50ºC (122ºF)
壳体保护	IP30（仅限室内使用）

定购信息

UHI-SBG-0 系列室内防护罩	**UHI-SBG-0**
硬件附件	
HAC-TAMP01 防拆开关 适用于 HSG 和 UHI/UHO 系列防护罩的防拆开关套件	**HAC-TAMP01**

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3110 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by

© 博世安防系统 2010 | 技术数据若有更改，恕不另行通知。
T3703333259 | Cur: zh-CHS, V6, 2 Dec 2010 | Src: en-US, V0, 29 Jan 2007