

DS7446KP 系列 LCD 键盘

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 时尚垂直设计
- ▶ 遮挡发光按键的翻盖
- ▶ 防区指示灯
- ▶ 可调节音量
- ▶ 允许编程的紧急按键

DS7446KP 是一款四线式字母数字液晶显示屏 (LCD) 键盘，能够与 DS7200 系列控制主机配合工作。它支持所有系统功能。对控制主机进行本地编程时，需要使用此键盘。

基本功能

时尚设计
精致的垂直设计占用很少的墙壁空间，能够完美地融入周围环境。合上翻盖不仅可以防止键盘积尘和损坏，还能遮挡键盘发出的亮光。

防区指示灯
键盘显示屏能够显示防区图标。图标状态（开启、快闪、慢闪或关闭）可以指示防区的相关信息，例如：防区布防、防区发生报警、防区出现区域故障情况或防区撤防。如果键盘位于主防区之外，键盘显示屏还将显示键盘当前所属的防区。

指示灯和音调
键盘显示屏的面板上有四个发光二极管 (LED)，能够指示周边、电源、布防和命令的状况。键盘能够发出八种音调，分别指示报警、故障、错误或进入延迟时间等情形。

可编程按键
每款 DS7446KP 键盘均有 19 个发光按键，各自用于不同的功能。安装人员可对 [A]、[B] 和 [C] 键进行编程，使它们具有报告医疗急救、火警或灾难等情况的功能。按下每个键时，会发出柔和的哔声。

可调节音量
您可以调节键盘音量。当激活报警器时，按下键盘上的任何键都可以立即消音。

证书与认可

按照 EN50131 1、2 和 3 级标准设计

地区	认证
比利时	INCERT B-509-0004/c
欧洲	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) [-EX, -SE, -ES, -FR, -NL]

安装/配置

兼容性信息
DS7446KP 键盘可以与 DS7200 系列控制主机配合工作。

布线要求

电线类型	键盘与控制主机的距离
非屏蔽, 0.8 毫米 (#22 AWG)	最长 305 米 (1000 英尺)
非屏蔽, 1.2 毫米 (#18 AWG)	最长 610 米 (2000 英尺)

附件

数量	组件
1	键盘
1	墙壁防拆弹簧

技术规格

环境要求

相对湿度	当温度为 40°C (100°F) 时 80%, 无冷凝
操作温度:	+5°C 至 +40°C (40°F 至 100°F)
温度 (存储):	-10°C 至 +55°C (14°F 至 130°F)

电源要求

电流 (待机):	35 mA
电流 (报警):	100 mA
操作电压:	10.2 VDC

产品特性

尺寸:	13.7 x 7.6 x 2.4 厘米 (5 x 3 x 1 英寸)
重量:	0.168 千克 (0.37 磅)

订购信息

DS7446KP-EX LCD 键盘

用于出口。提供音量控件和 3 个可编程的紧急按键。
订购号 **DS7446KP-EX**

DS7446KP-SE LCD 键盘

适合在瑞典使用。提供音量控件和 3 个可编程的紧急按键。
订购号 **DS7446KP-SE**

DS7446KP-FR LCD 键盘

适合在法国使用。提供音量控件和 3 个可编程的紧急按键。
订购号 **DS7446KP-FR**

DS7446KP-NL LCD 键盘

适合在荷兰使用。提供音量控件和 3 个可编程的紧急按键。
订购号 **DS7446KP-NL**

DS7446KP-DE LCD 键盘

适合在德国使用。提供音量控件和 3 个可编程的紧急按键。
订购号 **DS7446KP-DE**

DS7446KP-ES LCD 键盘

适合在西班牙使用。提供音量控件和 3 个可编程的紧急按键。
订购号 **DS7446KP-ES**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn