

具有投票功能的 DCN-DV-xx 代表机

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 对手机干扰的敏感度较低
- ▶ 精巧时尚的人机工程学设计
- ▶ 5 个表决按钮
- ▶ 内置扬声器和可插拔话筒
- ▶ 可以用作代表装置或主席装置

具有投票功能的代表机可以使与会人员发言、登记发言请求、听取他人发言以及投票。它提供了用于连接可插拔话筒的插座 (DCN-MICS 和 DCN-MICL, 需要单独订购)。该装置具有五个适于所有投票类型的投票按钮。投票按钮周围的黄色指示环可用于提示用户登记出席、开始投票和确认投票。当该装置的出席 LED 指示灯呈黄色亮起时, 表示代表出席会议。

基本功能

- 降低耳机输出级别以防产生声学反馈 (当听取基本语言以及当话筒打开时激活)
- 该装置提供两路耳机连接, 即使在背景声音非常嘈杂的情况下, 也能听清他人发言
- 内置扬声器将在话筒打开时静音, 以防产生声学反馈
- 该装置可以用作代表机、主席机 (DCN-DBCM 主席按钮需要单独订购) 或带辅助按钮的代表机。辅助按钮具有多种功能, 例如可用于召唤服务人员。
- 可用缆线夹 (DCN-DISCLM, 需要单独订购) 来锁定环路电缆
- 装置提供深色基座。

控件和指示灯

- 五个投票按钮, 按钮周围带有指示灯环
- 装置激活/代表出席指示灯
- 话筒按钮带有红色、绿色或黄色发光 LED 指示灯。红色表示话筒处于激活状态, 绿色表示已接受发言请求, 而黄色表示“VIP”

- 当代表加 notebook 列表时, VIP 指示灯将会亮起 (仅在在使用 PC 软件时才可用)
- 耳机音量控制按钮
- 隐藏式“De-init”开关

互连

- 用于可插拔话筒的插座
- 两个 3.5 毫米 (0.14 英寸) 立体声插孔类型耳机插孔
- 2 米 (78.7 英寸) 电缆, 端部带模制六针圆形连接器
- 用于环路连接的六针圆形连接器

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

电气

频率响应	30 Hz 至 20 kHz
耳机负载阻抗	> 32 欧姆 < 1k 欧姆
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆

机械指标

安装	桌面（便携式或固定式安装）
尺寸（高 x 宽 x 厚）	（不含话筒）
桌面安装	60 x 210 x 140 毫米 (2.36 x 8.27 x 5.51 英寸)
重量	1.15 千克 (2.54 磅)
顶部颜色	黑色 (RAL 9017)
背面颜色	银白色 (RAL 9006)

订购信息**具有投票功能的 DCN-DV-CN 代表机 (CN)**

具有投票功能、可插拔话筒的深色的新一代 DCN 系统代表机。中国版。话筒要单独订购。

订购号 **DCN-DV-CN**

具有投票功能的 DCN-DV 代表机

具有投票选择器、可插拔话筒的深色的新一代 DCN 系统代表机。话筒要单独订购。

订购号 **DCN-DV**

硬件附件**DCN-MICS 可插拔短话筒**

新一代 DCN 系统可插拔短柄话筒，长度为 310 毫米（12.2 英寸），银白色。

订购号 **DCN-MICS**

DCN-MICS-D 深色可插拔短话筒

新一代 DCN 系统可插拔短柄话筒，长度为 310 毫米（12.2 英寸），深色。

订购号 **DCN-MICS-D**

DCN-MICL 可插拔长话筒

新一代 DCN 系统可插拔长柄话筒，长度为 480 毫米（18.9 英寸），银白色。

订购号 **DCN-MICL**

DCN-MICL-D 深色可插拔长话筒

新一代 DCN 系统可插拔长柄话筒，长度为 480 毫米（18.9 英寸），深色。

订购号 **DCN-MICL-D**

DCN-DBCM 主席按钮 (10 个)

新一代 DCN 系统主席按钮 (10 套)。

订购号 **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM 缆线夹 (每套 25 个)

新一代 DCN 系统电缆夹 (25 个)。

订购号 **DCN-DISCLM**

厂商:**中国大陆联络方式:**

上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:

香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn