

斑丽一体机墙装面板

cn.boschsecurity.com



- ▶ 用于斑丽一体机装置 PLN-6AIO240 的遥控
- ▶ BGM 传送和音量控件
- ▶ 远程选择四个音乐源输入
- ▶ 远程话筒/线路输入
- ▶ 通过斑丽一体机装置供电

斑丽墙装面板 PLN-4S6Z 用于远程控制斑丽一体机装置 PLN-6AIO240 的源选择、区域选择和音量，并支持话筒或音乐源。

系统概览

使用标准 Cat-5 电缆将墙装面板连接到斑丽一体机装置 PLN-6AIO240。最大电缆长度为 600 米。墙装面板上的按钮与该一体机装置的前面板上的对应按钮具有相同的功能。墙装面板的设计和颜色可以完美融入任何室内场合。此外，在设计过程中，还针对安装简易性、操作方便性和可靠性进行了优化。

基本功能

远程区域和音乐源控制
可远程选择 6 个区域和 4 个音乐输入源。可按下墙装面板上的 Enable 按钮以立即获得对音乐选择和主音量的远程控制。

指示灯
每个区域及所选音乐源的“开”状态由 LED 指示灯指明。

连接和设置
通过使用 Cat-5 电缆和 RJ45 连接器，可轻松快速地将墙装面板连接到该斑丽一体机装置。无需进行配置。

控件和指示灯
正面:

- 用于带“全体呼叫”的 6 个区域的选择按钮
- 音乐源选择按钮
- 主音量控件
- Enable 按钮
- 用于本地音频输入的电平控件

互连

- 用于话筒的 XLR 连接器
- 用于音乐源的 3.5 毫米立体声连接器
- RJ45 连接器（墙装面板内部）

证书与认可

安全	IEC/EN 60065
EMC	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
环境	EN 50581
美国	UL 60065 FCC 部件 15B
CA	CSA C22.2.60065

CN	CCC
AU/NZ	C-Tick

地区	认证
欧洲	CE

安装/配置

遥控器

通过使用后面安装支架中的安装孔，可将墙装面板连接到墙面或平坦表面。它由斑丽一体机装置供电，并可使用一条 Cat-5 电缆从离一体机装置最多 600 米处的位置进行互连。无需进行配置。

附件

数量 组件

1	一体机墙装面板
1 米	带 RJ45 插头的 Cat-5 电缆

技术规格

电气规格

电源	
电压范围	24 Vdc, 由连接的放大器提供
功耗 (典型)	<50 mA
连接器	1 x RJ45 插座 (墙装面板内部)

机械规格

尺寸 (高 x 宽 x 厚)	115 x 115 x 70 毫米 (4.5 x 4.5 x 2.8 英寸)
重量	约 0.6 千克 (1.3 磅)

环境规格

工作温度	-10°C 至 +45°C (14°F 至 +113°F)
存储温度	-40°C 至 +70°C (-40°F 至 +158°F)
相对湿度	<95% (无冷凝)

订购信息

斑丽一体机墙装面板

用于带本地音频输入的斑丽一体机装置的有线遥控。

订购号 **PLN-4S6Z**

厂商:

中国大陆联络方式:

上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:

香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn