

CCSD-FCMS Zapušt.konf.zařízení předs. s kr. mikro. CCS 1000D



Konferenční zařízení předsedajícího se zápusťnou montáží a krátkým mikrofonem je ideálním řešením pro konferenční místnosti, kde je zásadním faktorem místo na stole. Ohebné rameno umožňuje účastníkům nastavit mikrofon do nejpohodlnější polohy.

Konferenční zařízení předsedajícího se zápusťnou montáží je vybaveno tlačítkem priority. Předsedající může tlačítko priority během diskuze stisknout a podržet, čímž potlačí mikrofony všech účastníků. Ozve se také signál oznamující, že předsedající bude mluvit.

Funkce

Signalizace povolení k hovoru

Bílá kontrolka povolení k hovoru nad tlačítkem mikrofonu signalizuje, kdy je možné mikrofon aktivovat.

Krátký nebo dlouhý mikrofon s pružným ramenem

Pevně instalovaný mikrofon s pružným ramenem lze snadno nastavit podle potřeb uživatele. Pro maximální pohodlí je k dispozici krátké 310 mm nebo dlouhé 480 mm rameno mikrofonu.

Vestavěný reproduktor s regulátorem hlasitosti

Pro zajištění optimální srozumitelnosti je hlasitost reproduktorů všech konferenčních zařízení ovládána centrálně z řídicí jednotky.

Pocit hovoru tváří v tvář

Díky tomu, že reproduktor a mikrofon mohou být zapnuty najednou, je dosaženo autentického pocitu hovoru tváří v tvář.

- ▶ Vyhrazené zařízení předsedajícího s tlačítkem priority
- ▶ Elegantní a moderní design se zápusťnou montáží
- ▶ Nízká citlivost na rušení mobilními telefony
- ▶ Vestavěný reproduktor

Odolnost týkající se elektromagnetické kompatibility (GSM)

Odolnost vůči rušení mobilními telefony zaručuje jasnou, nepřerušovanou diskuzi.

Ovládací prvky a indikátory

- Tlačítko mikrofonu
- Barevná LED kontrolka nad tlačítkem mikrofonu, která ukazuje stavy „mikrofon zapnutý“ a „možno mluvit“.
- Světelný prstencový indikátor v horní části mikrofonu.
- Skryté inicializační tlačítko na boku zařízení pro nové přiřazení síťové adresy.

Připojení

- 1× 6pólová kruhová zdiřka s prohlubní pro kabelovou pojistku pro průchozí připojení konferenčních zařízení.
- 1× 2m kabel s šestipólovým kruhovým konektorem s přípravou pro kabelovou pojistku.

Poznámky k instalaci a konfiguraci

Jedná se o profesionální výrobek, který by měli instalovat, používat a zajišťovat mu údržbu pouze proškolení odborníci.

Dodané součásti

Množství	Součást
1	CCSD-FCMS Zapuštěné konferenční zařízení předsedajícího s krátkým mikrofonem
1	Šablony pro výřezy

Množství	Součást
5	Vruty do dřeva se zapuštěnou hlavou, 3,5 × 12,7 mm, Torx 10, ocel, povrchová úprava zinek-nikl, černé
1	Průvodce rychlou instalací

Technické specifikace

Elektrické

Příkon (W)	1.50 W
Frekvenční odezva (Hz)	30 Hz – 20,000 Hz
Celkové harmonické zkreslení + šum (%)	< 2%
Poměr signál šum (> uvedená hodnota) (dBA)	> 75 dBA
Vzorkovací kmitočet (kHz)	44.10 kHz
Maximální počet podporovaných konferenčních zařízení se zápuštnou montáží na jedno dálkové vedení	35

Akustický

Jmenovitá úroveň akustického výstupu (dB SPL) (reproduktor)	72 dB SPL
Jmenovitá úroveň akustického vstupu (dB SPL) (mikrofon)	85 dB SPL
Frekvenční rozsah (Hz) (reproduktor účastníků)	200 Hz – 16,000 Hz
Frekvenční rozsah (Hz) (mikrofon účastníků)	125 Hz – 15 000 Hz
Polární charakteristika (mikrofon)	Kardioida

Mechanické hodnoty

Rozměry (V x Š x H) (mm) (bez mikrofonu)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Rozměry (V x Š x H) (in) (bez mikrofonu)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Tloušťka (mm)	3 mm
Tloušťka (palce)	0,12 palce
Maximální tloušťka stolu (mm)	40 mm

zastoupená:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943

Maximální tloušťka stolu (palce)	1,57 palce
Délka dřívku mikrofonu (mm)	310 mm
Délka stopky mikrofonu (palce)	12.20 in
Typ montáže	Montáž se zapuštěním
Materiál	plast, ABS+PC
Barva (RAL)	Dopravní černá RAL 9017
Typ konektoru	6kolíkový konektor, zástrčka
Délka kabelu (m)	2 m
Délka kabelu (stopy)	6.56 ft
Hmotnost (g)	540 g
Hmotnost (lb)	1.19 lb

Prostředí

Provozní teplota (°C)	0 °C – 35 °C
Provozní teplota (°F)	32 °F – 95 °F
Skladovací teplota (°C)	-40 °C – 70 °C
Storage temperature (°F)	-40 °F – 158 °F
Provozní relativní vlhkost, bez kondenzace (%)	95%
Tlak vzduchu (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

Objednací informace

CCSD-FCMS Zapušt.konf.zařízení předs. s kr. mikro.
Konferenční zařízení předsedajícího se zápuštnou montáží a pevným krátkým mikrofonem kompatibilní s konferenčním systémem CCS 1000 D.
Objednací číslo **CCSD-FCMS | F.01U.401.015**
F.01U.401.019

Příslušenství

DCN-DISCLM Kabelová svorka

Kabelová svorka (25 kusů) pro připevnění jednoho konferenčního zařízení k dalšímu v řetězci.
Objednací číslo **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**