

CCSD-FDS Sülly. hozzászólói eszköz rövid mik. CCS 1000D



A süllyesztett szerelésű hozzászólói egység rövid mikrofonnal tökéletes megoldás olyan konferenciatermekbe, ahol kulcsfontosságú az asztal helye. A rugalmas szár lehetővé teszi a résztvevő számára, hogy a mikrofont a legkényelmesebb helyzetbe állítsa.

Funkciók

Hozzászólás lehetőségének jelzése

A mikrofon gomb feletti fehér jelzőfény jelzi, hogy mikor aktiválható a mikrofon.

Hozzászólási igény jelzése

A mikrofon gomb felett és a mikrofon fején látható zöld jelzőfény jelzi, ha a hozzászólók várólistája újabb hozzászólóval bővül. Villogó zöld jelzőfény esetén a hozzászólási lehetőséget kérő mikrofon az első a várólistában.

Rövid és hosszú mikrofon rugalmas karral

A rugalmas karra szerelt fix mikrofon egyszerűen a felhasználóhoz igazítható. A maximális kényelem érdekében rövid (310 mm-es) és hosszú (480 mm-es) mikrofonkar is választható.

Szabályozható hangerejű beépített hangszóró

Az optimális érthetőség érdekében minden hozzászólói eszköz hangszórója központilag a vezérlőegységen szabályozható.

A személyes találkozás érzete

A hangszóró és a mikrofon egyidejű működtethetőségének köszönhetően az eszközök a személyes találkozás hiteles érzetét keltik.

- ▶ Stílusos és modern süllyesztett szerelésű kivitel
- ▶ GSM-zavarral szembeni védettség
- ▶ Egyedülálló jelzés a hozzászólás lehetőségére
- ▶ Beépített hangszóró

GSM-zavarvédettség

A mobiltelefonok zavarásával szembeni védettség tiszta, megszakítás nélküli beszélgetést tesz lehetővé.

Kezelőszervek és jelzőfények

- Mikrofon gomb.
- A mikrofon gomb feletti színekódolt LED-jelzés a következő állapotokat tudja mutatni: bekapcsolt mikrofon, felszólalási igény és felszólalási lehetőség.
- Világító gyűrű a mikrofon fejrészen.
- Rejtett inicializáló gomb az eszköz oldalán a hálózati címek ismételt kiosztásához.

Csatlakozások

- 1 x 6 pólusú DIN-csatlakozóaljzat kábelrögzítő mechanizmussal – a hozzászólói eszközök hurkolt csatlakoztatásához
- 1 db 2 m-es kábel 6 pólusú dugóval és kábelrögzítő-előkészítéssel.

Telepítési/konfigurálási megjegyzések

Ezt a professzionális terméket csak képzett szakemberek telepíthetik, használhatják és szervizelhetik.

Alkatrészek

Mennyiség	Alkatrész
1	CCSD-FDS süllyesztett szerelésű hozzászólói eszköz rövid mikrofonnal
1	Kivágási sablon

Mennyiség	Alkatrész
5	Süllyesztett fejű facsavarok, 3,5 x 12,7 mm, Torx 10 cink-bevonatos acél, fekete
1	Gyors telepítési útmutató

Műszaki adatok

Elektromos adatok

Teljesítményfelvétel (W)	1.50 W
Frekvenciaátvitel (Hz)	30–20,000 Hz
Teljes harmonikus torzítás + zaj (%)	< 2%
Jel-zaj viszony (> megadott érték) (dBA)	> 75 dBA
Mintavételi frekvencia (kHz)	44.10 kHz
Süllyesztett hozzászólói eszközök trónkönyként támogatott maximális száma	35

Akusztikus

Névleges akusztikai kimeneti szint (dBSPL) (hangszóró)	72 dB SPL
Névleges akusztikai bemeneti szint (dBSPL) (mikrofon)	85 dB SPL
Frekvenciaválasz (Hz) (résztvevői hangszóró)	200 Hz – 16,000 Hz
Frekvenciaválasz (Hz) (résztvevői mikrofon)	125–15 000 Hz
Polaritás minta (mikrofon)	Kardiod

Mechanikai jellemzők

Méret (Ma x Sz x Mé) (mm) (mikrofon nélkül)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Méret (Ma x Sz x Mé) (coll) (mikrofon nélkül)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Vastagság (mm)	3 mm
Vastagság (hüvelyk)	0,12"
Maximális asztalvastagság (mm)	40 mm

Maximális asztalvastagság (hüvelyk)	1,57"
Mikrofonszár hossza (mm)	310 mm
Mikrofonszár hossza (hüvelyk)	12.20 in
Rögzítés típusa	Süllyesztve szerelt
Anyag	Műanyag, ABS+PC
Szín (RAL)	RAL 9017 közlekedési fekete
Csatlakozó típusa	6 érintkezős csatlakozókábel
Kábelhossz (m)	2 m
Kábelhossz (láb)	6.56 ft
Tömeg (g)	540 g
Tömeg (lb)	1.19 lb

Környezeti

Üzemi hőmérséklet (°C)	0 °C – 35 °C
Üzemi hőmérséklet (°F)	32 °F – 95 °F
Tárolási hőmérséklet (°C)	-40 °C – 70 °C
Tárolási hőmérséklet (°F)	-40 °F – 158 °F
Üzemi relatív páratartalom, nem lecsapódó (%)	95%
Levegőnyomás (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

Rendelési információk

CCSD-FDS Sülly. hozzászólói eszköz rövid mik.

Süllyesztett szerelésű hozzászólói eszköz a résztvevők számára rövid mikrofonnal, amely kompatibilis a CCS 1000 D Conference rendszerrel.

Rendelési szám **CCSD-FDS | F.01U.401.013**
F.01U.401.017

Tartozékok

DCN-DISCLM Kábelrögzítő

Kábelrögzítő (25 darab) a hozzászólói eszközök láncban egymáshoz rögzítéséhez.

Rendelési szám **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**

Bemutatta:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943