

CCSD-FCMS フラッシュ座席用ディスカッションショートマイク

CCS 1000D



ショートマイクを装備したフラッシュ議長用ディスカッションデバイスは、テーブルスペースの確保が重要な会議室に最適なソリューションです。参加者は、フレキシブルアームを調整して、マイクを最適な位置に合わせることができます。

フラッシュマウント議長用ディスカッションデバイスには優先ボタンが付いています。ディスカッション中、議長は優先ボタンを長押しして、すべての参加者のマイクをオフすることができます。チャイムが鳴り、議長が発言しようとしていることを知らせます。

機能

通話可能インジケータ

マイクボタンの上部にある通話可能インジケータ（白色）は、マイクが使用可能な場合に点灯します。

フレキシブルアームのショートマイクまたはロングマイク

フレキシブルアームの固定マイクは、ユーザーに合わせて容易に調節することができます。最大限の快適性を得られるように、マイクのアームをショート 310 mm (12.2 in) またはロング 480 mm (18.9 in) から選択できます。

音量コントロール付き内蔵スピーカー

最適な音声を確保するには、すべてのディスカッションデバイスのスピーカーの音量をコントロールユニットで一元的に制御します。

対面会議のような感覚

スピーカーおよびマイクを同時に使用すると、実際に対面で行う会議のような感覚が得られます。

GSM イミュニティ

携帯電話による電波障害防止機能により、中断することなく、クリアに会話できます。

コントロールおよびインジケータ

- マイクボタン。

- ▶ 優先ボタン付き議長専用デバイス
- ▶ スタイリッシュでモダンなフラッシュマウントデザイン
- ▶ 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計
- ▶ 内蔵スピーカー

- マイクボタン上部の色分けされた LED インジケータが、マイクがオンで通話可能な状態を表示します。
- マイク先端のライトリング付きインジケータ。
- デバイスの側面に隠れた初期化ボタン（ネットワークアドレスの再割り当て用）。

接続

- ケーブルロック用くぼみ付き 6 ピン丸型メスコネクタ × 1 - ディスカッションデバイスのループスルー接続用。
- 2 m (78.7 in) ケーブル（ケーブルロック搭載 6 ピン丸型オスコネクタ） × 1。

設置/設定メモ

この製品はプロ仕様の製品であり、訓練を受けた専門家のみが設置、使用、メンテナンスを行えます。

付属部品

数量	梱包品
1	CCSD-FCMSフラッシュ座席用ディスカッションショートマイク
1	切り抜きテンプレート
5	サラ木ネジ、3.5x12.7 mm (#6-1/2 インチ)、トルクス 10 スチール亜鉛ニッケルメッキ、黒
1	クイックインストールガイド

技術仕様

電氣的仕様

消費電力 (W)	1.50 W
----------	--------

周波数特性 (Hz)	30 Hz ~ 20,000 Hz
全高調波歪 + ノイズ (%)	< 2%
SN比 (表示値を超える) (dBA)	> 75 dBA
サンプリングレート (kHz)	44.10 kHz
トランク 1 つごとにサポートされるフラッシュディスカッションデバイスの最大数	35

音響

公称音響出力レベル (dB SPL) (スピーカー)	72 dB SPL
公称音響入力レベル (dB SPL) (マイク)	85 dB SPL
周波数応答 (Hz) (参加者用スピーカー)	200 Hz - 16,000 Hz
周波数応答 (Hz) (参加者用マイク)	125 Hz - 15,000 Hz
極パターン (マイク)	カージオイド

機械的仕様

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm) (マイクを除く)	63 mm x 173 mm x 92 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in) (マイクを除く)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
厚さ (mm)	3 mm
厚さ (インチ)	0.12 インチ
最大テーブル厚 (mm)	40 mm
最大テーブル厚 (インチ)	1.57 インチ
マイクステム長さ (mm)	310 mm
マイクの柄の長さ (インチ)	12.20 in
取り付けタイプ	フラッシュマウント型
材質	プラスチック ABS+PC
色 (RAL)	RAL 9017 トラフィックブラック
コネクタタイプ	6 ピンコネクタ、オス

提供:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943

ケーブル長 (m)	2 m
ケーブル長 (ft)	6.56 ft
重量 (g)	540 g
重量 (ポンド)	1.19 lb

環境仕様

使用温度範囲 (°C)	0 °C - 35 °C
使用温度範囲 (°F)	32 °F - 95 °F
保管温度範囲 (°C)	-40 °C - 70 °C
保管温度範囲 (°F)	-40 °F - 158 °F
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	95%
空気圧 (hPa)	600 hPa - 1,100 hPa

オーダー情報

CCSD-FCMS フラッシュ座席用ディスカッションショートマイク

CCS 1000 D会議システム対応の固定ショートマイクを装備したフラッシュマウント議長用ディスカッションデバイス。
オーダー番号 **CCSD-FCMS | F.01U.401.015**
F.01U.401.019

アクセサリ

DCN-DISCLM ケーブルクランプ

ケーブルクランプ (25 個) : デイジーチェーン接続で、ディスカッションデバイスを別のディスカッションデバイスに接続します。
オーダー番号 **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**