

CCSD-FDS Inbouw discussiepost, korte microfoon

CCS 1000D



De inbouw vergaderpost met korte microfoon is de ideale oplossing voor conferentieruimten waar tafelruimte belangrijk is. Met de flexibele steel kan de deelnemer de microfoon op de meest comfortabele positie instellen.

Functies

“Possible-To-Speak”-indicator

Een witte “Possible-To-Speak”-indicator boven de microfoonknop geeft aan wanneer de microfoon kan worden geactiveerd.

Spreekverzoekindicator

Een groene spreekverzoekindicator boven de microfoonknop en in de kop van de microfoon geeft aan wanneer een verzoek om te spreken is toegevoegd aan de wachtlijst. De indicatoren knipperen groen wanneer het spreekverzoek het eerste verzoek in de wachtlijst is.

Microfoon met korte of lange flexibele steel

De vaste microfoon met flexibele steel kan eenvoudig worden aangepast voor de gebruiker. Voor maximaal comfort is er een korte (310 mm) of lange (480 mm) microfoonsteel beschikbaar.

Ingebouwde luidspreker met volumeregeling

Voor optimale verstaanbaarheid wordt het luidsprekervolume van alle vergaderposten centraal geregeld vanaf de besturingseenheid.

Gevoel van persoonlijke aanwezigheid

Een authentiek gevoel van persoonlijke aanwezigheid wordt bereikt doordat de luidspreker en de microfoon tegelijkertijd ingeschakeld kunnen zijn.

- ▶ Stijlvol en modern inbouwontwerp
- ▶ Lage gevoeligheid voor storingen door mobiele telefoons
- ▶ Unieke spreekmogelijkheidsindicator
- ▶ Ingebouwde luidspreker

GSM-immuniteit

Ongevoelig voor storingen door mobiele telefoons voor een duidelijke, ononderbroken discussie.

Bedieningselementen en indicatoren

- Microfoonknop.
- Gekleurde LED-indicator boven de microfoonknop die de statussen aangeeft: microfoon aan, spreekverzoek en spreekmogelijkheid.
- Indicatiering in de kop van de microfoon.
- Verborgen initialisatieknop aan de zijkant van het apparaat om het netwerkadres opnieuw toe te wijzen.

Verbindingen

- 1 x 6-polige ronde female connector met kabelvergrendelingsuitsparing voor doorlusverbinding van de vergaderposten.
- 1 x kabel van 2 m met een 6-polige ronde male connector met voorziening voor een kabelvergrendeling.

Opmerkingen over installatie/configuratie

Dit is een professioneel product dat alleen door daartoe opgeleide professionals geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden mag worden.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Onderdeel
1	CCSD-FDS inbouw vergaderpost, korte microfoon
1	Snijsjabloon

Aantal	Onderdeel
5	Houtschroeven met verzonken kop, 3,5 x 12,7 mm, Torx 10 staal, zink-vernikkeld, zwart
1	Beknopte installatiehandleiding

Technische specificaties

Elektrisch

Energieverbruik (W)	1.50 W
Frequentiebereik (Hz)	30 Hz - 20,000 Hz
Totale harmonische vervorming + ruis (%)	< 2%
Signaal/ruis-verhouding (> vermelde waarde) (dBA)	> 75 dBA
Bemonsteringsfrequentie (kHz)	44.10 kHz
Maximum aantal ondersteunde inbouw vergaderposten per trunk	35

Akoestisch

Nominaal akoestisch uitgangsniveau (dB SPL) (luidspreker)	72 dB SPL
Nominaal akoestisch ingangsniveau (dB SPL) (microfoon)	85 dB SPL
Frequentierespons (Hz) (luidspreker deelnemer)	200 Hz – 16,000 Hz
Frequentierespons (Hz) (microfoon deelnemer)	125 Hz – 15,000 Hz
Polair diagram (microfoon)	Cardioïde

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) (mm) (exclusief microfoon)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Afmetingen (H x B x D) (in) (exclusief microfoon)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Dikte (mm)	3 mm
Dikte (inch)	0,12 inch
Maximale tafeldikte (mm)	40 mm

Maximale tafeldikte (inch)	1,57 inch
Lengte microfoonsteel (mm)	310 mm
Lengte microfoonsteel (inches)	12.20 in
Montagetype	Ingebouwd
Materiaal	Kunststof ABS+PC
Kleur (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart
Type connector	6-pins connector male
Kabellengte (m)	2 m
Kabellengte (ft)	6.56 ft
Gewicht (g)	540 g
Gewicht (lb)	1.19 lb

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	0 °C – 35 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	32 °F – 95 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-40 °C – 70 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-40 °F – 158 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	95%
Luchtdruk (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

Bestelinformatie

CCSD-FDS Inbouw discussiepost, korte microfoon

Inbouw vergaderpost voor de deelnemer met een korte microfoon die compatibel is met het CCS 1000 D conferentiesysteem.

Bestelnummer **CCSD-FDS | F.01U.401.013**
F.01U.401.017

Accessoires

DCN-DISCLM Kabelklem

Kabelklem (25 stuks) voor het bevestigen van een vergaderpost aan de volgende in een doorgeluste reeks. Bestelnummer **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com