

CCSD-FDL Micrô dài cho th.bị thảo luận lắp chìm

CCS 1000D



Thiết bị thảo luận lắp chìm, có micrô dài là giải pháp hoàn hảo cho các phòng hội nghị, nơi không gian bàn là vị trí trọng yếu. Cần micrô mềm linh hoạt nên người tham gia có thể điều chỉnh micrô đến vị trí thoải mái nhất.

Chức năng

Chỉ báo có thể phát biểu

Đèn chỉ báo có thể phát biểu màu trắng ở trên nút micrô cho biết thời điểm có thể kích hoạt micrô.

Chỉ báo yêu cầu phát biểu

Đèn chỉ báo yêu cầu phát biểu màu xanh lục ở trên nút micrô và trong đầu micrô cho biết thời điểm thêm yêu cầu phát biểu vào danh sách chờ. Đèn chỉ báo nhấp nháy xanh lục khi yêu cầu phát biểu ở vị trí đầu tiên trong danh sách chờ.

Micrô dài hoặc ngắn với thân mềm

Micrô cố định với thân mềm có thể dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với người sử dụng. Để tăng mức độ linh hoạt tối đa, chúng tôi cung cấp thân micrô ngắn 310 mm (12,2 in) hoặc dài 480 (18,9 in).

Loa tích hợp với điều khiển âm lượng

Để bảo đảm đạt độ rõ tối ưu, âm lượng loa của tất cả Thiết Bị Thảo Luận được điều khiển tập trung từ Thiết Bị Điều Khiển.

Cảm giác họp trực diện

Tạo cảm giác họp trực diện chân thực nhờ khả năng hoạt động đồng thời của loa và micrô.

Loại trừ nhiễu sóng GSM

Khả năng loại trừ nhiễu từ sóng điện thoại di động giúp bảo đảm cuộc thảo luận rõ ràng, không bị gián đoạn.

- ▶ Thiết kế dạng lắp chìm sang trọng và hiện đại
- ▶ Độ nhạy thấp với điện thoại di động
- ▶ Đèn chỉ báo "có thể phát biểu" độc đáo
- ▶ Loa tích hợp

Điều khiển và đèn báo

- Nút micrô.
- Đèn chỉ báo LED nhận dạng theo màu ở trên nút micrô sẽ hiển thị các trạng thái: bật micrô, yêu cầu phát biểu và có thể phát biểu.
- Đèn chỉ báo vòng sáng trong củ đầu của micrô.
- Nút khởi động ẩn ở mặt bên của thiết bị dùng để gán lại địa chỉ mạng.

Kết nối

- 1 x đầu nối âm hình tròn, 6 chân với rãnh khóa cáp để kết nối thiết bị thảo luận theo dạng nối tiếp.
- 1 x cáp 2 m (78,7 in) với đầu nối dương hình tròn, 6 chân, có kèm khóa cáp.

Ghi chú lắp đặt/lắp cấu hình

Đây là sản phẩm chuyên dụng nên chỉ được lắp đặt, sử dụng và bảo trì bởi kỹ thuật viên đã được đào tạo chuyên môn.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Micrô dài của thiết bị thảo luận CCSD-FDL lắp chìm
1	Khuôn cắt
5	Vít gỗ đầu chìm, 3,5 x 12,7 mm (#6-1/2 inch), Torx 10 Thép Mạ Kẽm Niken, màu đen
1	Hướng dẫn lắp đặt nhanh

Thông số kỹ thuật	
Điện	
Công suất tiêu thụ (W)	1.50 W
Đáp tuyến tần số (Hz)	30 Hz - 20,000 Hz
Tổng méo sóng hài + nhiễu (%)	< 2%
Hệ số tín hiệu nhiễu (> giá trị ấn định) (dBA)	> 75 dBA
Tần số lấy mẫu (kHz)	44.10 kHz
Số lượng tối đa thiết bị thảo luận lắp chìm được hỗ trợ trên mỗi đường trực	35
Âm	
Mức đầu ra âm thanh danh định (dB SPL) (loa)	72 dB SPL
Mức đầu vào âm thanh danh định (dB SPL) (micrô)	85 dB SPL
Phản hồi tần số (Hz) (loa của người tham gia)	200 Hz – 16,000 Hz
Phản hồi tần số (Hz) (micrô của người tham gia)	125 Hz – 15,000 Hz
Sơ đồ cực (micrô)	Cardioid
Cơ	
Kích thước (C x D x R) (mm) (không gồm micrô)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Kích thước (C x D x R) (in) (không gồm micrô)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Độ dày (mm)	3 mm
Độ dày (in)	0,12 in
Độ dày bàn tối đa (mm)	40 mm
Độ dày bàn tối đa (in)	1,57 in
Chiều dài thân micrô (mm)	480 mm
Chiều dài thân micrô (in)	18.90 in
Kiểu lắp	Lắp ghép phẳng

Bên đại diện:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

Chất liệu	Nhựa ABS+PC
Mã màu (RAL)	RAL 9017 đen giao thông
Loại đầu nối	Đầu nối dương 6 chân
Độ dài cáp (m)	2 m
Độ dài cáp (ft)	6.56 ft
Trọng lượng (g)	560 g
Trọng lượng (lb)	1.23 lb

Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành (°C)	0 °C – 35 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	32 °F – 95 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-40 °C – 70 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	-40 °F – 158 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	95%
Áp suất không khí (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

Thông tin đặt hàng**CCSD-FDL Micrô dài cho th.bị thảo luận lắp chìm**

Thiết bị thảo luận lắp chìm dành cho người tham gia, có micrô dài, tương thích với hệ thống Hội Thảo CCS 1000 D.

Mã đơn hàng **CCSD-FDL | F.01U.401.014 F.01U.401.018**

Phụ kiện**DCN-DISCLM Kẹp cáp (25 chiếc)**

Kẹp cáp (25 chiếc) để gắn một thiết bị thảo luận với thiết bị tiếp theo trong chuỗi nối tiếp.

Mã đơn hàng **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943