

CCSD-FDS Micro gắn cho th.bị thảo luận lắp chìm

CCS 1000D



Thiết bị thảo luận lắp chìm, có micro gắn là giải pháp hoàn hảo cho các phòng hội nghị, nơi không gian bàn là vị trí trọng yếu. Cản micro mềm linh hoạt nên người tham gia có thể điều chỉnh micro đến vị trí thoải mái nhất.

Chức năng

Chi báo có thể phát biểu

Đèn chỉ báo có thể phát biểu màu trắng ở trên nút micro cho biết thời điểm có thể kích hoạt micro.

Chi báo yêu cầu phát biểu

Đèn chỉ báo yêu cầu phát biểu màu xanh lục ở trên nút micro và trong đầu micro cho biết thời điểm thêm yêu cầu phát biểu vào danh sách chờ. Đèn chỉ báo nhấp nháy xanh lục khi yêu cầu phát biểu ở vị trí đầu tiên trong danh sách chờ.

Micro dài hoặc ngắn với thân mềm

Micro cố định với thân mềm có thể dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với người sử dụng. Để tăng mức tiện lợi lên tối đa, chúng tôi cung cấp thân micro ngắn 310 mm (12,2 in) hoặc dài 480 (18,9 in).

Loa tích hợp với điều khiển âm lượng

Để bảo đảm đạt độ rõ tối ưu, âm lượng loa của tất cả Thiết Bị Thảo Luận được điều khiển tập trung từ Thiết Bị Điều Khiển.

Cảm giác hợp trực diện

Tạo cảm giác hợp trực diện chân thực nhờ khả năng hoạt động đồng thời của loa và micro.

Loại trừ nhiễu sóng GSM

Khả năng loại trừ nhiễu từ sóng điện thoại di động giúp bảo đảm cuộc thảo luận rõ ràng, không bị gián đoạn.

- ▶ Thiết kế dạng lắp chìm sang trọng và hiện đại
- ▶ Độ nhạy thấp với điện thoại di động
- ▶ Đèn chỉ báo "có thể phát biểu" độc đáo
- ▶ Loa tích hợp

Điều khiển và đèn báo

- Nút micro.
- Đèn chỉ báo LED nhận dạng theo màu ở trên nút micro sẽ hiển thị các trạng thái: bật micro, yêu cầu phát biểu và có thể phát biểu.
- Đèn chỉ báo vòng sáng trong củ đầu của micro.
- Nút khởi động ẩn ở mặt bên của thiết bị dùng để gán lại địa chỉ mạng.

Kết nối

- 1 x đầu nối âm hình tròn, 6 chân với rãnh khóa cáp để kết nối thiết bị thảo luận theo dạng nối tiếp.
- 1 x cáp 2 m (78,7 in) với đầu nối dương hình tròn, 6 chân, có kèm khóa cáp.

Ghi chú lắp đặt/lắp cấu hình

Đây là sản phẩm chuyên dụng nên chỉ được lắp đặt, sử dụng và bảo trì bởi kỹ thuật viên đã được đào tạo chuyên môn.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Micro gắn của thiết bị thảo luận CCSD-FDS lắp chìm
1	Khuôn cắt
5	Vít gỗ đầu chìm, 3,5 x 12,7 mm (#6-1/2 inch), Torx 10 Thép Mạ Kẽm Niken, màu đen
1	Hướng dẫn lắp đặt nhanh

Thông số kỹ thuật

Điện

Công suất tiêu thụ (W)	1.50 W
Đáp tuyến tần số (Hz)	30 Hz - 20,000 Hz
Tổng méo sóng hài + nhiễu (%)	< 2%
Hệ số tín hiệu nhiễu (> giá trị ấn định) (dBA)	> 75 dBA
Tần số lấy mẫu (kHz)	44.10 kHz
Số lượng tối đa thiết bị thảo luận lắp chìm được hỗ trợ trên mỗi đường trực	35

Âm

Mức đầu ra âm thanh danh định (dB SPL) (loa)	72 dB SPL
Mức đầu vào âm thanh danh định (dB SPL) (micro)	85 dB SPL
Phản hồi tần số (Hz) (loa của người tham gia)	200 Hz – 16,000 Hz
Phản hồi tần số (Hz) (micro của người tham gia)	125 Hz – 15,000 Hz
Sơ đồ cực (micro)	Cardioid

Cơ

Kích thước (C x D x R) (mm) (không gồm micro)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Kích thước (C x D x R) (in) (không gồm micro)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Độ dày (mm)	3 mm
Độ dày (in)	0,12 in
Độ dày bàn tối đa (mm)	40 mm
Độ dày bàn tối đa (in)	1,57 in
Chiều dài thân micro (mm)	310 mm
Chiều dài thân micro (in)	12.20 in
Kiểu lắp	Lắp ghép phẳng

Bên đại diện:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943

Chất liệu	Nhựa ABS+PC
Mã màu (RAL)	RAL 9017 đen giao thông
Loại đầu nối	Đầu nối dương 6 chân
Độ dài cáp (m)	2 m
Độ dài cáp (ft)	6.56 ft
Trọng lượng (g)	540 g
Trọng lượng (lb)	1.19 lb

Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành (°C)	0 °C – 35 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	32 °F – 95 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-40 °C – 70 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	-40 °F – 158 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	95%
Áp suất không khí (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

Thông tin đặt hàng

CCSD-FDS Micro gắn cho th.bị thảo luận lắp chìm

Thiết bị thảo luận lắp chìm dành cho người tham gia, có micro gắn, tương thích với hệ thống Hội Thảo CCS 1000 D.

Mã đơn hàng **CCSD-FDS | F.01U.401.013**
F.01U.401.017

Phụ kiện

DCN-DISCLM Kẹp cáp (25 chiếc)

Kẹp cáp (25 chiếc) để gắn một thiết bị thảo luận với thiết bị tiếp theo trong chuỗi nối tiếp.

Mã đơn hàng **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**