

# CCSD-FDL 嵌入式會議裝置長柄麥克風

## CCS 1000D



嵌入式安裝會議裝置含長柄麥克風是會議室出色的解決方案，因為會議室的桌面空間非常重要。彈性柄可讓與會者將麥克風調整到極為舒適的位置。

### 功能

#### 「可以發言」指示

麥克風按鈕上方的白色「可以發言」指示燈號會指示麥克風何時可以啟用。

#### 「請求發言」指示

麥克風按鈕上方及麥克風頭的綠色「請求發言」指示燈號會指示何時已將發言請求加入到等候清單中。當發言請求列在等候清單中的第一位時，指示燈號會閃爍綠色。

#### 具有彈性柄的短柄或長柄麥克風

具有彈性柄的固定式麥克風可以輕鬆調整來配合使用者的需求。若要擁有最高舒適性，可以使用短柄 310 公釐 (12.2 吋) 或長柄 480 公釐 (18.9 吋) 麥克風。

#### 包含音量控制的內建揚聲器

為了確保最佳清晰度，所有會議裝置的揚聲器音量都是從控制裝置集中控管。

#### 面對面的會議感受

同時啟用揚聲器和麥克風，進而實現真正面對面的會議感受。

#### GSM 電磁耐受性

對行動電話干擾的耐受性可確保清晰且不中斷的會議討論。

#### 控制項和指示燈

- 麥克風按鈕。
- 麥克風按鈕上方有顏色編碼的 LED 指示燈號可顯示以下狀態：麥克風開啟、請求發言和可以發言。
- 麥克風頭的光環指示燈號。
- 裝置側邊的隱藏式初始化按鈕可用來重新指派網路位址。

- ▶ 時尚現代的嵌入式安裝設計
- ▶ 對於行動電話的敏感度很低
- ▶ 獨特的可以發言指示燈號
- ▶ 內建揚聲器

### 連接

- 1 個 6 極圓形母接頭 (包含纜線閉鎖卡槽)，適用於循環連接會議裝置。
- 1 條包含 6 極圓形公接頭的 2 公尺 (78.7 吋) 纜線，隨附纜線鎖。

### 安裝/設置注意事項

這是一款專業產品，只能由經過訓練的專業人員安裝、使用和維護。

### 內附零件

| 數量 | 部件   |
|----|--|
| 1  | CCSD-FDL 嵌入式會議裝置長柄麥克風                        |
| 1  | 開孔模板   |
| 5  | 沉頭木質螺絲，3.5x12.7 公釐 (#6-1/2 吋)，Torx 10 鋼鍍鋅，黑色 |
| 1  | 快速安裝指南                                       |

### 技術規格

#### 電氣

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 功率消耗 (W)          | 1.50 W            |
| 頻率響應 (Hz)         | 30 Hz - 20,000 Hz |
| 總諧波失真 + 噪音 (%)    | < 2%              |
| 訊噪比 (高於指定值) (dBA) | > 75 dBA          |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 取樣率 (kHz)                    | 44.10 kHz                   |
| 每個幹線支援的嵌入式會議裝置數量上限           | 35                          |
| <b>聲音</b>                    |                             |
| 額定聲響輸出等級 (dB SPL) (揚聲器)      | 72 dB SPL                   |
| 額定聲響輸入等級 (dB SPL) (麥克風)      | 85 dB SPL                   |
| 頻率響應 (Hz) (與會者的揚聲器)          | 200 Hz – 16,000 Hz          |
| 頻率響應 (Hz) (與會者麥克風)           | 125 Hz – 15,000 Hz          |
| 指向性 (麥克風)                    | 心型指向                        |
| <b>機械</b>                    |                             |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐) (不包括麥克風) | 63 mm x 173 mm x 92 mm      |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋) (不包括麥克風)  | 2.48 in x 6.81 in x 3.62 in |
| 厚度 (公釐)                      | 3 公釐                        |
| 厚度 (吋)                       | 0.12 吋                      |
| 桌面厚度上限 (公釐)                  | 40 公釐                       |
| 桌面厚度上限 (吋)                   | 1.57 吋                      |
| 麥克風柄長度 (mm)                  | 480 mm                      |
| 麥克風桿長 (in)                   | 18.90 in                    |
| 安裝類型                         | 吸頂式安裝                       |
| 材質                           | 塑膠 ABS+PC                   |
| 顏色 (RAL)                     | RAL 9017 交通黑                |
| 接頭類型                         | 6 針腳公接頭                     |
| 纜線長度 (m)                     | 2 m                         |
| 電纜長度 (英尺)                    | 6.56 ft                     |
| 重量 (g)                       | 560 g                       |
| 重量 (lb)                      | 1.23 lb                     |

**代表方:**

台灣  
台灣羅伯特博世股份有限公司  
台北市中山區建國北路一段90號6樓  
郵編: 10491

服務郵箱:  
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com  
www.boschsecurity.com

**環境**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 操作溫度 (°C)        | 0°C – 35°C          |
| 操作溫度 (°F)        | 32°F – 95°F         |
| 儲存溫度 (°C)        | -40°C – 70°C        |
| 儲存溫度 (°F)        | -40°F – 158°F       |
| 操作相對濕度 (非冷凝) (%) | 95%                 |
| 空氣壓力 (hPa)       | 600 hPa – 1,100 hPa |

**訂購資訊****CCSD-FDL 嵌入式會議裝置長柄麥克風**

為與會者提供嵌入式安裝會議裝置，配有與 CCS 1000 D 會議系統相容的長柄麥克風。

訂單號碼 **CCSD-FDL | F.01U.401.014 F.01U.401.018**

**配件****DCN-DISCLM 纜線夾**

纜線夾 (25 件)，用於將一台會議裝置以菊鍊形式連接到另一台會議裝置。

訂單號碼 **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**