

Campanas con motor GB, 24 V

www.boschsecurity.com



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ 24 VCC, polarizadas para permitir la supervisión eléctrica
- ▶ Nivel acústico a 3,05 m (10 pies) = 96 dBA
- ▶ Se monta en una caja eléctrica cuadrada estándar de 4 pulgadas
- ▶ Gong metálico rojo de 6 pulgadas o de 10 pulgadas
- ▶ Certificación ANSI/UL 464

Certificaciones y aprobaciones

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
EE. UU.	UL	UL 464, Audible Signaling Devices for Fire Alarm and Signaling Systems, Including Accessories
	CSFM	see www.boschsecurity.com (the Bosch website)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Consumo de corriente	100 mA
Tensión	24 VCC

Especificaciones ambientales

Temperatura, funcionamiento	De 0 °C a +49 °C (+32 °F a +120 °F)
-----------------------------	-------------------------------------

Especificaciones mecánicas

Color	Rojo
Dimensiones	
Gong (diámetro)	6 pulg. o 10 pulg.
Mecanismo (base)	4,6 pulg. (11,7 cm) cuadrado
Nivel acústico a 3,05 m (10 pies)	96 dBA
Embalaje	
GB10 24	
bruto	1,88 kg (4,14 libras)
neto	1,69 kg (3,73 libras)
GB6 24	
bruto	0,953 kg (2,1 libras)
neto	0,796 kg (1,75 libras)

Marcas comerciales

Es probable que todos los nombres de producto de hardware/software utilizados en este documento sean marcas registradas y deben ser tratadas como tales.

Información para pedidos

GB10-24 Campana, 24V 10", roja

Campana con motor roja, diámetro de 25,4 cm (10 pulg.), 24 V

Número de pedido **GB10-24**

GB6-24 Campana, 24V 6", roja

Campana con motor roja, diámetro de 15,24 cm (6 pulg.), 24 V

Número de pedido **GB6-24**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com