

FAA-420-RI-ROW Melderparallelanzeige

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Anzeige ist rundum sichtbar, daher für Wand- und Deckenmontage geeignet
- ▶ Einfache Verkabelung dank Kabelbinderhalterungen und vorgestanzten Löchern in allen Richtungen
- ▶ Langlebiges Gehäuse in robuster Bauweise
- ▶ LED mit hohem Wirkungsgrad

Die Melderparallelanzeige wird eingesetzt, wenn der automatische Melder verdeckt oder an einem nicht einsehbaren Ort installiert ist, beispielsweise in geschlossenen Räumen, Zwischendecken oder -wänden. Die Melderparallelanzeige sollte in Fluren oder Zugängen der entsprechenden Gebäudeabschnitte bzw. Räume installiert werden.

Länderzulassungen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Europa	CPR	0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN / FAA-420-RI-ROW
Polen	ITB	020-UWB-2643/W FAA-420-RI-DIN / FAA-420-RI-ROW
Europa	CE	FAA-420-RI-DIN/-ROW

Planungshinweise

- Pro Melderparallelanzeige kann nur ein Melder angeschlossen werden. Allerdings ist es möglich, einen Alarm von mehr als einem Melder auf einem LSN-Bus anzugeben, indem die Zentrale mit der Remote Programming Software FSP-5000-RPS entsprechend konfiguriert wird.

- In der LSN-Peripherie darf die Summe der Kabellängen zwischen LSN-Geräten und Melderparallelanzeigen sowie zwischen LSN-Kopplern und GLT-Geräten nicht mehr als 500 m betragen.
- Bei der Verwendung von ungeschirmten Kabeln ist die Kabellänge zwischen LSN-Gerät (z. B. Melder) und Melderparallelanzeige auf höchstens 3 m begrenzt.
- Bei Anschluss an einen Nicht-LSN-Melder muss der Strom extern auf maximal 30 mA begrenzt werden.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Melderparallelanzeige

Technische Daten

Betriebsspannung	Abhängig von Stromspeisung
Stromspeisung	3 bis 30 mA
Zulässiger Drahtdurchmesser	0,4 bis 1,3 mm
Abmessungen	85 x 85 x 28 mm
Gewicht	45 g
Betriebstemperatur	-20 bis +65 °C

Zul. relative Feuchte	< 95 % (nicht kondensierend)
Schutzart (IEC 60529)	IP40

Bestellinformationen

FAA-420-RI-ROW Melderparallelanzeige

Für Einsatzbereiche, bei denen der automatische Melder nicht sichtbar oder in Zwischendecken oder -böden eingebaut ist.

Bestellnummer **FAA-420-RI-ROW**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com