

# FAA-420-RI-ROW Indicateur distant

www.boschsecurity.com



- ▶ Vue à 360°, pour le montage mural et le montage au plafond
- ▶ Câblage facile grâce à un support d'attache de câble et trous débouchures toutes directions
- ▶ Boîtier longue durée de vie et de construction robuste
- ▶ Voyant efficace

L'indicateur distant est utilisé lorsque le détecteur automatique est installé dans un endroit caché ou non visible, comme une pièce fermée, un faux plafond ou une fausse paroi. Il est recommandé de monter l'indicateur distant dans un couloir ou dans une voie d'accès aux pièces ou sections correspondantes du bâtiment.

- Sur les périphériques LSN, la somme de toutes les longueurs de câble entre les dispositifs LSN et les indicateurs distants ainsi qu'entre les modules d'interface LSN et les dispositifs conventionnels ne doit pas dépasser 500 m.
- Si vous utilisez des câbles non blindés, la longueur de câble entre un dispositif LSN (par exemple, un détecteur) et un indicateur distant est limitée à 3 m.
- Dans le cas d'une connexion à un détecteur non LSN, le courant doit être limité en externe à 30 mA max.

## Certifications et homologations

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CPR	0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/ FAA-420-RI-ROW
Pologne	ITB	020-UWB-2643/W FAA-420-RI-DIN / FAA-420-RI-ROW
Europe	CE	FAA-420-RI-DIN/-ROW

## Remarques sur l'installation/la configuration

- Vous pouvez connecter un seul détecteur par indicateur distant. Toutefois, il est possible d'indiquer une alarme de plusieurs détecteurs sur un bus LSN en configurant la centrale à l'aide du logiciel de programmation à distance FSP-5000-RPS.

## Composants

Quantité	Composant
1	Indicateur distant

## Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	dépend du courant
Courant	3 à 30 mA
Section de fil admissible	0,4 à 1,3 mm
Dimensions	85 x 85 x 28 mm
Poids	45 g

Température de fonctionnement	-20à +65 °C
Taux d'humidité relative admissible	< 95 % (sans condensation)
Indice de protection (IEC 60529)	IP40

### Informations de commande

#### **FAA-420-RI-ROW Indicateur distant**

Pour les applications où le détecteur automatique n'est pas visible, ou s'il est monté dans un faux plafond ou un faux-plancher.

Numéro de commande **FAA-420-RI-ROW**

#### Représenté par :

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com