

FAA-420-RI-ROW Indicador remoto

www.boschsecurity.com.br



BOSCH

Tecnologia para a vida



- ▶ Visível em 360°, tanto na montagem mural como na montagem no teto
- ▶ cabeamento simples graças ao suporte das braçadeiras para cabo e aos orifícios de extração em todas as direções
- ▶ Caixa de longa vida útil e construção robusta
- ▶ LED eficiente

O indicador remoto é utilizado quando o detector automático está instalado num local oculto ou não visível, por exemplo, em salas fechadas, tetos falsos ou paredes. É aconselhada a montagem do indicador remoto em corredores ou caminhos de acesso às secções ou salas do edifício correspondentes.

Certificados e aprovações

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Europa	CPR	0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/ FAA-420-RI-ROW
Polónia	ITB	020-UWB-2643/W FAA-420-RI-DIN / FAA-420-RI-ROW
Europa	CE	FAA-420-RI-DIN/-ROW

Notas de instalação/configuração

- Só é possível conectar um detector por indicador remoto. No entanto, é possível indicar um alarme de mais de um detector em um barramento LSN configurando o painel com o Software de programação remota FSP-5000-RPS, respectivamente.

- Nos periféricos LSN, a soma de todos os comprimentos dos cabos entre os dispositivos LSN e os indicadores remotos e também entre os módulos de interface LSN e os dispositivos convencionais não pode exceder 500 m.
- No caso de utilizar cabos sem blindagem, o comprimento dos cabos entre o dispositivo LSN (por exemplo, um detector) e o indicador remoto está limitado a 3 m.
- Se conectado a um detector não LSN, a corrente precisará ser limitada externamente até o máximo de 30 mA.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Indicador remoto

Especificações técnicas

Tensão de operação	depende da alimentação de corrente
Alimentação de corrente	3 a 30 mA
Bitola do fio permitida	0,4 a 1,3 mm

Dimensões	85 x 85 x 28 mm
Peso	45 g
Temperatura de operação	-20 a +65 °C
Humidade relativa permitida	< 95% (sem condensação)
Grau de proteção (IEC 60529)	IP40

Informações sobre pedidos

FAA-420-RI-ROW Indicador remoto

Para aplicações em que o detector automático não está visível ou deve ser montado em pisos ou tetos falsos.

Número do pedido **FAA-420-RI-ROW**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com