



FAA-500-R Socle de détecteur LSN avec relais



Les socles avec relais LSN FAA-500-R sont utilisés pour l'installation des détecteurs d'incendie FAP-520 dans des applications spéciales, par exemple, le contrôle d'une porte de secours conformément à la norme DIBt.

Remarque Les socles FAA-500 R ne peuvent être utilisés qu'avec la centrale incendie modulaire série 5000.

Matière du boîtier	Polycarbonate/plastique
Couleur du boîtier	Blanc signal, RAL 9003
Poids	210 g/290 g (sans/avec emballage)

Informations de commande

FAA-500-R Socle de détecteur LSN avec relais **FAA-500-R**

Utilisé uniquement avec la centrale incendie modulaire série 5000.

Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE FAP-520 / FAA-500-R

Spécifications techniques

Raccordement	Alimentation (0 V, +V) LSN (entrée/sortie a, entrée b, sortie b) Point C Blindage Relais (NO, NF, COM)
Absorption de courant	0,2 mA
Charge du contact de relais	1 A, 30 Vcc
Section du câble	0,3 mm ² – 3,3 mm ²
Dimensions	Ø 145,6 x 63,5 mm

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Represented by