



## FAA-500-R LSN Sokkel met Relais



FAA-500-R LSN Sokkels worden gebruikt voor de montage van de FAP-520 Brandmelders bij speciale toepassingen, bijv. besturing van een nooddeur conform DIBt.

**Aanwijzing** FAA -500 R Sokkels kunnen uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de Modulaire Brandmeldcentrale van de 5000-serie.

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Kleur behuizing	Signaalwit, RAL 9003
Gewicht	210 g / 290 g (excl./incl. verpakking)

### Bestelinformatie

**FAA-500-R LSN Sokkel met Relais**  
Kan uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de Modulaire Brandmeldcentrale van de 5000-serie

**FAA-500-R**

### Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificering
Europa	CE FAP-520 / FAA-500-R

### Technische specificaties

Verbindingen	Voeding (0 V, + V) LSN (a-in/out, b-in, b-out) C-punt Afscherming Relais (NO, NC, COM)
Stroomverbruik	0,2 mA
Contactbelasting van relais	1 A, 30 VDC
Kabeldiameter	0,3 mm <sup>2</sup> – 3,3 mm <sup>2</sup>
Afmetingen	Ø 145,6 x 63,5 mm

**Nederland:**  
Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**  
Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Vertegenwoordigd door**