



## 带继电器的 FAA-500-R LSN 基座



FAA-500-R 基座可用于将 FAP-520 探测器安装在特定的应用环境中，如依照 DIBt 控制安全门。

注解 FAA-500-R 基座仅可与 5000 系列的模块化火灾报警主机配合使用。

### 带继电器的 FAA-500-R LSN 基座

尺寸	Ø 145.6 x 63.5 毫米
重量	210 克 / 290 克 ( 不含/含包装 )

### 证书与认可

地区	认证
欧洲	CE FAP-520 / FAA-500-R

### 技术规格

#### 带继电器的 FAA-500-R LSN 基座

连接	电源 (0V, +V) LSN ( a-输入/输出, b-输入, b-输出 ) C 点 屏蔽 继电器 ( NO、NC、COM )
输入电流	0.2 mA
继电器触点负载容量	1 A, 30 VDC
电缆横截面	0.3 平方毫米–3.3 平方毫米
壳体材料	聚碳酸酯
壳体颜色	信号白, RAL 9003

### 订购信息

带继电器的 **FAA-500-R LSN** 基座 **FAA-500-R**  
( 仅可与 5000 系列的模块化火灾报警主机配合使用 )

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海天目西路 218 号  
办公楼第一座 3105-3110 室  
邮编: 200070  
电话: +86 21 63172155  
传真: +86 21 63173023  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

**Represented by**