

FAD-420-HS-EN Légcsat.-érzék. ház, aljzattal együtt

www.boschsecurity.com




BOSCH
Életre tervezve



Az FAD-420-HS-EN Légcsat.-érzék. ház, aljzattal együtt FAD-425-O-R érzékelővel szellőzőcsatornáknak érzékeli a füstöt. A levegő által szállított füstreszecskéket az érzékelő megbízhatóan érzékeli, és a továbbfejlesztett LSN buszrendszeren jelzi a tűzjelző központnak.

A rendszer áttekintése



- A Légcsatorna-füstérzék. ház burkolata
- B Érzékelőaljzat az FAD-425-O-R érzékelőhöz
- C,D Szerelőkarima a mintavető, illetve visszavezető csőhöz
- E Csatlakozókártya

- ▶ 1–20 m/s légsebességű szellőztetőrendszerekben használható
- ▶ Ventilátorok, ajtóvezérlők vagy külső kijelzőeszközök aktiválásához opcionális relémodul telepíthető
- ▶ Az FAD-425-O-R érzékelő riasztásjelző LED-jelzőfényét az áttetsző fedélen keresztül láthatjuk
- ▶ A fedél nemkívánatos eltávolításának megakadályozása
- ▶ A FAD-425-O-R érzékelő egyszerűen telepíthető

Funkciók

A szellőzőcsőben lévő levegőt a rendszer a mintavételező csövön és a mintavételi házon keresztül folyamatosan tereli az erre a célra kiépített FAD-425-O-R érzékelőhöz.

A levegő által szállított füstreszecskéket az érzékelő megbízhatóan érzékeli, és jelenti az LSN improved buszrendszeren a tűzjelző központnak.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/ minőségi jelzések
Európa	CPR 0786-CPR-21151 FAD-420-HS-EN
Németország	VdS G 211088 FAD-420-HS-EN
Európa	CE FAD-420-HS-EN, FAD-425-OR, FAD-RB-DIBT
Lengyelország	CNBOP 063-UWB-0144 FAD-420-HS-EN

Telepítési/konfigurálási megjegyzések

- Légsebesség: 1–20 m/s
- A ház vízszintes, illetve függőleges felszerelése

- Távjelző csatlakoztatása esetén a FAD-RB-DIBT relémodult **tilos** használni!

Alkatrészek

Mennyiség	Összetevő
1	Légcsatorna-füstérzékelő ház csatlakozókártyával, érzékelőaljzattal és szerelési anyaggal
1	D344-1.5 mintavévi cső (hossza: 45,7 cm)
1	Visszavezető cső
2	D344-TF légszűrő a mintavévi és visszavezető csőhöz



Megjegyzés

Ne feledje, hogy az FAD-420-HS-EN a hozzá szükséges FAD-425-O-R érzékelő nélkül kerül leszállításra. A FAD-425-O-R érzékelőt szintén meg kell rendelni.

Műszaki adatok

FAD-420-HS-EN Légcsat.-érzék. ház, aljzattal együtt

Elektromos jellemzők

Üzemi feszültség	24 V DC (15–33 V DC)
Maximális áramfelvétel	Kb. 0,55 mA (kb. 0,75 mA, ha az FAD-RB-DIBT relémodul be van szerelve)
Elektromágneses érzékenység (EMS)	EN 50130-4
Elektromágneses kibocsátás (EME)	EN 61000-6-3

Mechanikai jellemzők

Méret (ma x szé x mé)	16,5 x 39,5 x 11 cm
Anyag és szín	
• A ház alapja	Megerősített műanyagszál, PPE + PS (UL94-V1), szürke
• Készülék ház fedőlapja	Műanyag, PC (UL94-V2), áttetsző
• Tömeg	Kb. 1,5 kg

Környezeti feltételek

Megengedett légsebesség	1–20 m/s
Megengedett üzemi hőmérséklet	0 °C és +50 °C között
Megengedett tárolási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között

Megengedett relatív páratartalom	95%, nem kondenzálódó
Védettség az EN 60529 szabvány szerint	IP 30

FAD-RB-DIBT relémodul

Maximális érintkezőtérhelés	30 V DC esetén 2 A
Tömeg	11 g

Rendelési információk

FAD-420-HS-EN Légcsat.-érzék. ház, aljzattal együtt légcsatorna-füstérzékelő ház csatlakozókártyával és érzékelőaljzattal, FAD-425-O-R számára. Az érzékelő önálló tételként rendelhető.
Rendelési szám **FAD-420-HS-EN**

Tartozékok

FAD-425-O-R Légcsatorna-érzékelő, optikai

Analóg címzésű optikai érzékelő légcsatorna-érzékelő házban való használatra FAD-420-HS-EN
Rendelési szám **FAD-425-O-R**

FAD-RB-DIBT Relémodul DIBT alkalmazáshoz

DIBT alkalmazásokhoz használt relémodul
Rendelési szám **FAD-RB-DIBT**

D344-1.5 Mintavévi cső, csatorna, 1,5'/45,7cm

Hossz: 45,7 cm
Rendelési szám **D344-1.5**

D344-3 Mintavévi cső, csatorna, 3'/91,4cm

hossz: 91,4 cm
Rendelési szám **D344-3**

D344-5 Mintavévi cső, csatorna, 5'/152cm

hossz: 1,52 m
Rendelési szám **D344-5**

D344-TF Légcsatorna csőszűrők, 20db

A légcsatorna-érzékelők mintavévi csöveihez való cserélhető szűrők 20-as csomagokban rendelhetők
Rendelési szám **D344-TF**

FAA-420-RI-DIN Másodkijelző DIN-alkalmazáshoz

Minden olyan szituációban ideális, amelyben az automatikus érzékelő nem látható, illetve álmennyezetbe vagy álpadlóba van szerelve. Ez a termékverzió megfelel a DIN 14623 előírásainak.
Rendelési szám **FAA-420-RI-DIN**

FAA-420-RI-ROW Másodkijelző

Minden olyan szituációban ideális, amelyben az automatikus érzékelő nem látható, illetve álmennyezetbe vagy álpadlóba van szerelve.
Rendelési szám **FAA-420-RI-ROW**

Bemutatta:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com