



Komponenty pro kouřové nasávací systémy



Pro kouřové nasávací systémy je k dispozici rozsáhlá řada komponentů nasávacího potrubí. Použití vhodných komponentů umožňuje bezpečnou a spolehlivou činnost dokonce i za extrémních okolních podmínek.

Informace o objednání

FAS-ASD-PHF16 Ohebná hadice Polywell, PG 16 Role 50 m, ohebná, černá, bez halogenů	FAS-ASD-PHF
FAS-ASD-TRPG16 Kroužek se závitem PG 16 S vnitřním závitem PG 16, balení obsahuje 5 kusů	FAS-ASD-TRPG16
FAS-ASD-CSL Spojovací člen Spojka mezi nasávací hadicí a nasávacím potrubím s vnitřním závitem PG 16	FAS-ASD-CSL
FAS-ASD-3WT Trojcestný kohout Včetně šroubení, pro potrubní systém 25 mm	FAS-ASD-3WT
FAS-ASD-F Patka Pro ventilační potrubí	FAS-ASD-F
FAS-ASD-AR Redukce Obsahuje vyvrtaný otvor 10 mm pro přidání redukční fólie nasávání, balení obsahuje 10 kusů	FAS-ASD-AR
FAS-ASD-CLT Stropní průchodka Bílá, ABS, balení obsahuje 10 kusů	FAS-ASD-CLT

Informace o objednání

FAS-ASD-AHC Nasávací hadice pro stropní průchodku Role 50 m, bílá, PE	FAS-ASD-AHC
Sběrač prachu, pro potrubí s vnějším průměrem 25 mm	AD25 dust collect
FAS-ASD-DSB Bezpečnostní bariéra pro výbuchy Typ PROTEGO EG IIA	FAS-ASD-DSB
FAS-ASD-WS Odlučovač vody Včetně kovového syntrovaného filtru a manuálně ovládaného vypouštěcího ventilu, včetně upevňovací konzoly a šroubového spoje se závitem PG pro potrubní systém 25 mm.	FAS-ASD-WS
Malý filtr pro potrubí s vnějším průměrem 25 mm	AD25 filter box s
Náhradní filtrační vložka pro malý filtr	RAS spare filter s
FAS-ASD-FL Velký filtr Pro potrubní systém 25 mm, včetně sady filtrů a dvou šroubových spojů se závitem PG 29	FAS-ASD-FL
FAS-ASD-RFL Velký náhradní filtr Sada zahrnující jednu jemnou, střední a hrubou filtrační vložku (60 ppi, 45 ppi a 25 ppi)	FAS-ASD-RFL

Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz

Represented by