



# Componenti degli impianti di aspirazione fumo



È disponibile un'ampia gamma di componenti delle tubazioni di aspirazione per gli impianti di aspirazione del fumo. L'uso di componenti adatti consente un funzionamento sicuro e affidabile anche in condizioni ambientali estreme.

## Informazioni per l'ordinazione

<b>FAS-ASD-PHF16 manichetta flessibile Polywell, PG16</b> Bobina da 50 m, flessibile, colore nero, non alogena	<b>FAS-ASD-PHF</b>
<b>FAS-ASD-TRPG16 anello filettato, PG16</b> Incluse filettature interne PG16, 5 unità	<b>FAS-ASD-TRPG16</b>
<b>FAS-ASD-CSL collegamento a linea dritta</b> Collegamento tra la manichetta ed il tubo di aspirazione, inclusa filettatura interna PG16	<b>FAS-ASD-CSL</b>
<b>FAS-ASD-3WT collegamento a tre vie</b> Inclusi raccordi, per sistema di tubazioni da 25 mm	<b>FAS-ASD-3WT</b>
<b>FAS-ASD-F flangia</b> Flangia per condotti di ventilazione	<b>FAS-ASD-F</b>
<b>FAS-ASD-AR riduzione</b> Incluso un foro da 10 mm per l'aggiunta di pellicola per la riduzione dell'aspirazione, 10 unità	<b>FAS-ASD-AR</b>
<b>FAS-ASD-CLT installazione a soffitto</b> Bianco, ABS, 10 unità	<b>FAS-ASD-CLT</b>

## Informazioni per l'ordinazione

<b>FAS-ASD-AHC tubo di aspirazione per installazione a soffitto</b> Bobina da 50 m, colore bianco, PE	<b>FAS-ASD-AHC</b>
<b>Collettore polvere, per Ø esterno del tubo di 25 mm</b>	<b>AD25 dust collect</b>
<b>FAS-ASD-DSB barriera antidetonazione</b> tipo PROTEGO EG IIA	<b>FAS-ASD-DSB</b>
<b>FAS-ASD-WS separatore d'acqua</b> inclusi filtro in lega metallica e valvola di drenaggio manuale, staffa di fissaggio e vite di giunzione PG per sistema di tubazioni da 25 mm	<b>FAS-ASD-WS</b>
<b>Scatola filtri piccola, per Ø esterno del tubo di 25 mm</b>	<b>AD25 filter box s</b>
<b>Feltro filtrante sostitutivo per scatola filtri piccola</b>	<b>RAS spare filter s</b>
<b>FAS-ASD-FL scatola filtri grande</b> Per sistema di tubazioni da 25 mm, incluso set filtri e due viti di giunzione PG29	<b>FAS-ASD-FL</b>
<b>FAS-ASD-RFL filtro sostitutivo grande</b> Il set include un feltro filtrante spesso, uno medio ed uno sottile (60 ppi, 45 ppi e 25 ppi)	<b>FAS-ASD-RFL</b>

**Italy:**  
Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it

**Represented by**