

**BOSCH**

Életre tervezve

FLM-420-EOL4W EOL modul LSN



Az EOL-modul lezárja az LSN ágakat vagy hurkokat az EN 54-13 szabványnak megfelelően.

Észleli az LSN vonal és a segéd táp hibáit az EN 54-13 szabványnak megfelelően, és az LSN-en keresztül jelenti a tűzjelző központnak. A jelentések a központvezérlőn jelennek meg.

Az LSN improved verziójú hurkok akár 254 LSN elemet, a classic módú LSN hurkok akár 127 elemet tesznek lehetővé.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE FLM-420-EOL4W-S/-D
	CPD 0786-CPD-210027 FLM-420-EOL4W-S, -D

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Az LSN specifikációknak megfelelően

- Legfeljebb 127 elem csatlakoztatható egy classic módú LSN gyűrűhöz
- Legfeljebb 254 elem csatlakoztatható egy improved verziójú LSN gyűrűhöz

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	FLM-420-EOL4W

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Üzemi feszültség, kiegészítő	8 V DC - 30 V DC
Üzemi feszültség, LSN	15 V DC - 33 V DC
AUX áramfelvétel	< 5,0 mA
LSN áramfelvétel	< 2,0 mA

Mechanikai jellemzők

Ház anyaga	ABS + PC-keverék
Ház színe	Fehér (RAL 9003)

Méretetek (szé x ma x mélys.)

- FLM-420-EOL4W-D Kb. 77 x 86 x 44 mm
- FLM-420-EOL4W-S Kb. 126 x 126 x 71 mm

Tömeg

- FLM-420-EOL4W-D 85 g
- FLM-420-EOL4W-S 346 g

Környezeti feltételek

Megengedett üzemi hőmérséklet -20 °C és +55 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet -25 °C és 85 °C között

Megengedett relatív páratartalom <96%, nem lecsapódó

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

- FLM-420-EOL4W-D IP 30
- FLM-420-EOL4W-S IP 54

Rendelési információ

FLM-420-EOL4W-S EOL modul LSN

FLM-420-EOL4W-S

FLM-420-EOL4W-D EOL modul LSN

FLM-420-EOL4W-D

Hungary:
Róbert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

Represented by