

FLM-420-EOL4W EOL-module LSN

www.boschsecurity.com



BOSCH

Technologie voor het leven



- Voor installaties met ELS (Extended Line Supervision, uitgebreide lijnbewaking)

De EOL-module sluit LSN-lijnen af voor bewaking van onderbreking door lekstroom (ELS, eerder EN 54-13-vereiste).

De module detecteert primaire lijnstoringen en AUX-lijnstoringen en geeft deze door aan de brandmeldcentrale.

Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Duitsland	VdS	G 211007 FLM-420-EOL4W-S, FLM-420-EOL4W-D
Europa	CE	FLM-420-EOL4W-S/-D
	CPD	0786-CPD-210027 FLM-420-EOL4W-S, -D

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Bedrijfsspanning AUX	8 VDC tot 30 VDC
Bedrijfsspanning LSN	15 VDC tot 33 VDC
Stroomverbruik AUX	< 5,0 mA
Stroomverbruik LSN	< 2,0 mA

Mechanische specificaties

Materiaal van behuizing	ABS + PC-composiet
Kleur van behuizing	Signaalwit (RAL 9003)
Afmetingen (B x H x D)	
• FLM-420-EOL4W-D	ca. 77 x 86 x 44 mm
• FLM-420-EOL4W-S	ca. 126 x 126 x 71 mm
Gewicht	
• FLM-420-EOL4W-D	85 g
• FLM-420-EOL4W-S	346 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-20°C tot 55°C
Toegestane opslagtemperatuur	-25°C tot 85°C
Toegestane relatieve vochtigheid	<96%, niet-condenserend
Beschermingsklasse conform IEC 60529	

• FLM-420-EOL4W-D	IP 30
• FLM-420-EOL4W-S	IP 54

Bestelinformatie

FLM-420-EOL4W-S EOL-module, 4-draads opbouwmontage

voor afsluiting van 4-draads LSN-lijn met Extended Line Supervision (uitgebreide lijnbewaking) (ELS), voor opbouwmontage

Bestelnummer **FLM-420-EOL4W-S**

FLM-420-EOL4W-D EOL-module, 4-draads railmontage voor afsluiting van 4-draads LSN-lijn met Extended Line Supervision (uitgebreide lijnbewaking) (ELS), voor railmontage

Bestelnummer **FLM-420-EOL4W-D**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com