



# FLM-420-EOL2W-W Zakončovací modul LSN



Zakončovací modul zakončuje rozvětvená vedení LSN nebo odbočky T v souladu s normou EN 54-13.

Detekuje poruchy linek LSN v souladu s normou EN 54-13 a oznamuje tyto poruchy ústředně EPS přes síť LSN. Zprávy o poruchách se zobrazují na řídicí jednotce ústředny.

## Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace	
Německo	VdS	G 210008 FLM-420-EOL2W-W
Evropa	CE	FLM-420-EOL2W-W
	CPD	0786-CPD-20927 FLM-420-EOL2W-W

## Poznámky k instalaci/konfiguraci

Podle normy DIN VDE 0833-2 existují následující omezení:

- Maximálně 32 automatických hlásičů požáru v jednom rozvětveném vedení LSN nebo v jedné odbočce T
- Maximálně 10 manuálních tlačítkových hlásičů požáru v jednom rozvětveném vedení LSN nebo v jedné odbočce T

## Zahrnuté díly

### Množství Součástí

1	FLM-420-EOL2W-W Zakončovací modul LSN
---	---------------------------------------

## Technické specifikace

### Elektrické vlastnosti

Provozní napětí	15 až 33 V DC
Odběr proudu	< 1,5 mA

### Mechanické vlastnosti

Materiál krytu	Směs ABS a PC
Barva krytu	Signální bílá (RAL 9003)
Rozměry (Ø × H)	76 × 30 mm
Hmotnost	50 g

### Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota	-20 °C až 55 °C
Přípustná skladovací teplota	-25 °C až 85 °C
Přípustná relativní vlhkost	< 96 %, nekondenzující
Třída krytí podle IEC 60529	IP 40

### Informace o objednání

**FLM-420-EOL2W-W Zakončovací modul LSN**      **FLM-420-EOL2W-W LSN**

pro zakončení rozvětvených vedení LSN nebo odboček T vyhovující normě EN 54-13

**Czech Republic**  
Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Višňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz

**Represented by**