

FLM-420-EOL2W-W EOL-module 4-draads LSN wandmontage

www.boschsecurity.com



- Voor installaties met ELS (Extended Line Supervision, uitgebreide lijnbewaking)

De EOL-module sluit LSN-lijnen af voor bewaking van onderbreking door lekstroom (ELS, eerder EN 54-13-vereiste).

De module detecteert primaire lijnstoringen en geeft deze door aan de brandmeldcentrale.

Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Duitsland	VdS	G 210008 FLM-420-EOL2W-W
Europa	CE	FLM-420-EOL2W-W
	CPD	0786-CPD-20927 FLM-420-EOL2W-W

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	FLM-420-EOL2W-W EOL-module LSN

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Bedrijfsspanning	15 VDC tot 33 VDC
Stroomverbruik	< 1,5 mA

Mechanische specificaties

Materiaal behuizing	ABS + PC-composiet
Kleur van behuizing	Signaalwit (RAL 9003)
Afmetingen (Øx D)	76 x 30 mm
Gewicht	50 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-20°C tot 55°C
Toegestane opslagtemperatuur	-25°C tot 85°C

Toegestane relatieve vochtigheid	<96%, niet-condenserend
Beschermingsklasse conform IEC 60529	IP 40

Bestelinformatie

FLM-420-EOL2W-W EOL-module 4-draads LSN wandmontage

voor afsluiting van 2-draads LSN-lijn met ELS (Extended Line Supervision, uitgebreide lijnbewaking), voor wandmontage

Bestelnummer **FLM-420-EOL2W-W**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com