FMC-420RW Ручные извещатели однократного действия версии "LSN improved"

www.boschsecurity.com












- Тревожный сигнал включается посредством нажатия на черную метку или при разбивании стеклянной панели
- Стеклянная панель, покрытая пленкой, защищает от травм
- Светодиодный индикатор для отображения тревоги или тестирования
- ▶ Индивидуальная идентификация извещателя
- Программа запроса извещателя с оценкой и многократной передачей

Ручные извещатели без фиксации FMC-420RW используются для включения вручную и могут применяться в адресных шлейфах "LSN classic" и "LSN improved".

Функции


Ручные извещатели однократного действия со стеклянной панелью:



При нажатии на черную отметку (1) разбивается стеклянная панель (3), что приводит к формированию тревожного сигнала и миганию светодиодного индикатора (2).

Сброс ручного извещателя однократного действия производится при помощи тестового ключа и замены стеклянной панели (3). Светодиодный индикатор (2) гаснет.

Сбрасываемые ручные извещатели однократного действия:



Нажатие на черную отметку (1) включает сигнал тревоги. На состояние тревоги указывает измененный цвет панели (4) и мигающий светодиодный индикатор (2).

Сброс ручного извещателя однократного действия производится при помощи тестового ключа. Светодиодный индикатор (2) гаснет.

Индивидуальная идентификация извещателя

Сброс ручных извещателей со стеклянной панелью и сбрасываемых ручных извещателей не производится с пожарной панели. Индивидуальная идентификация извещателя с отображением его адреса на пожарной панели обеспечивает быстрое определение местоположения сработавшего извещателя.

Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Германия	VdS	G 207087 FMC-420RW
	VdS	G210017 FMC-420-RW-HSGRD/- HSRRD
Европа	CE	FMC-420RW-GSGBU/-GSRBU/-GSGYE/-GSRYE
	CE	FMC-420RW-GSGRD/-GSRRD/- GFGRD/-GFRRD
	CE	FMC-420RW-HSGRD/-HSRRD
	CPD	0786-CPD-20333 FMC-420RW
	CPD	0786-CPD-20942 FMC-420RW-HSGRD
	CPD	0786-CPD-20943 FMC-420RW-HSRRD
Украина	MOE	UA1.016.0091994-09 FMC-420RW

Замечания по установке и настройке

- Ручные извещатели должны устанавливаться вдоль эвакуационных проходов (например выходов, коридоров, лестниц) таким образом, чтобы их легко было увидеть и чтобы они были легко доступны.
- Должна быть обеспечена высота установки 1400 мм ±200 мм, измеряемая от середины ручного извещателя до пола.
- Ручные извещатели должны быть в достаточной мере освещены естественным светом или светом от другого источника (включая аварийное освещение, если есть).
- Максимальное количество подключаемых элементов локальной сети безопасности (LSN) зависит от потребляемого тока линии передачи данных LSN. Предельные значения приведены в документации, поставляемой вместе с пожарной панелью.
- Следует также учесть все стандарты, директивы и рекомендации по проектированию в отношении монтажа и т. п.

 Необходимо соблюдение локальных требований пожарной безопасности.

Технические характеристики

Электрические характеристики

Рабочее напряжение	15 - 33 В пост. тока
Ток потребления	0,4 мА

Механические характеристики

Размеры (Ш x B x Г) 107 мм x 107 мм x 38,5 мм • FMC-420RW-GFGRD, FMC-420RW-GSGRD, FMC-420RW-GSGBU, FMC-420RW-GSGYE 87 мм x 87 мм x 56 мм • FMC-420RW-GSGRD, FMC-420RW-GSGRD, FMC-420RW-GSRBU, FMC-420RW-GSRBU, FMC-420RW-HSGRD, FMC-420RW-HSGRD 87 мм x 87 мм x 56 мм • FMC-420RW-HSGRD, FMC-420RW-HSGRD 108 мм x 108 мм x 66 мм Материал корпуса Пластик, ASA
FMC-420RW-GFRRD • FMC-420RW-GSGRD, FMC-420RW-GSGBU, FMC-420RW-GSGYE • FMC-420RW-GSRRD, FMC-420RW-GSRBU, FMC-420RW-GSRBU, FMC-420RW-GSRYE • FMC-420RW-HSGRD, FMC-420RW-HSGRD, FMC-420RW-HSGRD, FMC-420RW-HSRRD Материал корпуса Пластик, ASA
FMC-420RW-GSGBU, FMC-420RW-GSRRD, FMC-420RW-GSRRD, FMC-420RW-GSRBU, FMC-420RW-GSRYE • FMC-420RW-HSGRD, FMC-420RW-HSGRD, FMC-420RW-HSRRD Материал корпуса Пластик, ASA
FMC-420RW-GSRBU, FMC-420RW-GSRYE • FMC-420RW-HSGRD, FMC-420RW-HSRRD Материал корпуса Пластик, ASA
FMC-420RW-HSRRD Материал корпуса Пластик, ASA
Пвета
450.0
• Красн. RAL 3001
• Синий RAL 5005
• Желтый RAL 1003
• Красный/белый RAL 3001 / RAL 9003

Условия окружающей среды

Степень защиты оболочки по EN 60529	IP54
Степень защиты по EN 60529 для FMC-420RW-HSGRD FMC-420RW-HSRRD	IP 67
Допустимая рабочая температура	от -25 °C до +70 °C
Допустимая относительная влажность	< 96 %

Информация для заказа

FMC-420RW-GSGRD Ручной извещатель, стекл., поверхн., кр.

Адресно-аналоговый ручной извещатель со стеклянной панелью для использования внутри помещений, прямое включение тревожного сигнала (тип A), установка на поверхность, красный Номер заказа FMC-420RW-GSGRD

FMC-420RW-GSRRD Сбрасыв. ручн. извещ., поверхн., красный

сбрасываемый аналоговый ручной извещатель для использования внутри помещений, прямое включение тревожного сигнала (тип A), установка на поверхность, красный

Номер заказа FMC-420RW-GSRRD

FMC-420RW-GFGRD Ручной извещ. стекл. утопл. монт. красн.

адресный аналоговый ручной извещатель со стеклянной панелью для использования внутри помещений, прямое включение тревожного сигнала (тип A), монтаж заподлицо, красный. Кроме того, необходимо заказать FMC-BEZEL.

Номер заказа FMC-420RW-GFGRD

FMC-420RW-GFRRD Сбрасыв. ручн. извещ., утопл., красный

сбрасываемый аналоговый ручной извещатель для использования внутри помещений, прямое включение тревожного сигнала (тип A), монтаж заподлицо, красный. Кроме того, необходимо заказать FMC-BEZEL.

Номер заказа FMC-420RW-GFRRD

FMC-420RW-GSGYE Ручной извещатель стекл.., желтый

Адресно-аналоговый ручной извещатель со стеклянной панелью для использования внутри помещений, прямое включение тревожного сигнала (тип), установка на поверхность, желтый Номер заказа FMC-420RW-GSGYE

FMC-420RW-GSRYE Сбрасываемый ручной извещатель, желтый

сбрасываемый аналоговый ручной извещатель для использования внутри помещений, прямое включение тревожного сигнала (тип), установка на поверхность, желтый

Номер заказа FMC-420RW-GSRYE

FMC-420RW-GSGBU Ручной извещатель, стекл., синий

Адресно-аналоговый ручной извещатель со стеклянной панелью для использования внутри помещений, прямое включение тревожного сигнала (тип A), установка на поверхность, синий Номер заказа FMC-420RW-GSGBU

FMC-420RW-GSRBU Сбрасываемый ручной извещатель, синий

сбрасываемый аналоговый ручной извещатель для использования внутри помещений, прямое включение тревожного сигнала (тип A), установка на поверхность, синий

Номер заказа FMC-420RW-GSRBU

FMC-420RW-HSGRD Ручной извещатель наружн., стекл., кр.

Адресно-аналоговый ручной извещатель со стеклянной панелью для использования вне помещений, прямое включение тревожного сигнала (тип A), установка на поверхность, красны/белый Номер заказа FMC-420RW-HSGRD

FMC-420RW-HSRRD Сбрасыв. ручн. извещатель, внеш., красн.

сбрасываемый аналоговый ручной извещатель для использования вне помещений, прямое включение тревожного сигнала (тип), установка на поверхность, красный/белый Номер заказа FMC-420RW-HSRRD

Дополнительное оборудование

FMC-BEZEL-RD Рамка для ручн. извещателя, красная

Рамка для встраиваемых моделей извещателей RW.

1 единица = 4 панели

Номер заказа FMC-BEZEL-RD

FMC-BEZEL-WH Рамка для ручн. извещателя, белая

Рамка для встраиваемых моделей извещателей RW.

1 единица = 4 панели

Номер заказа FMC-BEZEL-WH

FMC-SEAL-RW Уплотнение для ручн. извещателя

Уплотнение для прозрачной откидной крышки

1 комплект = 100 уплотнителей

Номер заказа FMC-SEAL-RW

FMC-SPACER-RWRD Распорка, красная

Для встраиваемых моделей извещателей RW. Используется для увеличения пространства для кабелей

1 единица = 5 распорок

Номер заказа FMC-SPACER-RWRD

FMC-SPGL-RW Запасное стекло

Запасные стекла для всех извещателей серии RW.

1 единица = 5 запасных стекол

Номер заказа FMC-SPGL-RW

FMC-SIGN-RW Знак «Не работает»

Используется вместо стеклянной панели, когда извещатель находится в нерабочем состоянии.

1 единица = 5 знаков

Номер заказа FMC-SIGN-RW

FMC-KEY-RW Тестовый ключ

Ключ используется для открывания, проверки и сброса ручных извещателей.

1 единица = 1 ключ

Номер заказа **FMC-КЕҮ-RW**

FMC-FLAP-RW Крышка, прозрачная

Для защиты от случайного включения, с пломбой.

1 единица = 5 заслонок

Номер заказа FMC-FLAP-RW

5 | FMC-420RW Ручные извещатели однократного действия версии "LSN improved"

FMC-420RW Ручные извещатели однократного действия версии "LSN improved"

Представительство:

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands Phone: + 31 40 2577 284 emea.securitysystems@bosch.com emea.boschsecurity.com Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany www.boschsecurity.com