

FNS-320 Konvenční záblesková svítidla

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Kompaktní, robustní a bezúdržbové
- ▶ Spolehlivé, jasné světlo a xenonové bleskové výbojky
- ▶ Pro provozní napětí 12 a 24 V DC
- ▶ Lze použít v nepříznivých okolních podmínkách

Majáky FNS-320 jsou univerzálně použitelná optická signalizační zařízení.

Funkce

Lampa zábleskového svítidla je umístěna v horní průhledné části zařízení. Jakmile dojde k aktivaci ústřednou EPS, vydává záblesky s frekvencí jeden záblesk za sekundu.

Připojení jsou chráněna proti přepólování.

Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace	
Evropa	CE	FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-SWH, FNS-320-SGR
Polsko	CNBOP	1229/2012 FNS-320-SRD

Poznámky k instalaci/konfiguraci

- Zařízení není certifikováno dle normy EN 54-23. V rámci EU není vhodné pro použití při požárním poplachu.
- Zařízení je vhodné pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech. (Použití ve vnějších prostorech vyžaduje použití vhodné kabeláže. Není součástí dodávky.)
- Horní část je připojena k patici pomocí bajonetového uzávěru.

- Čočky jsou vybaveny závití a také bezpečnostním šroubem proti demontáži.
- Zařízení lze připojit k následujícím ústřednám:
 - FPA-5000 / FPA-1200 s NZM 0002 A nebo FLM-420-NAC
 - BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020

Zahrnuté díly

Množství	Součást
1	Signalizační zařízení v červené, čiré, žluté nebo zelené barvě
1	Červená montážní patice pro povrchovou montáž

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí	9 až 30 V DC
Odběr proudu	
• 24 V	88 mA
• 12 V	185 mA

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu	ABS V0 + PC
Barva patice	Červená, odstín RAL 3001
Rozměry (Ø × V)	93 mm × 121 mm
Hmotnost	180 g

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529	IP 21C (IP 65)*
Přípustná provozní teplota	-20 °C až +70 °C
Přípustná relativní vlhkost	

* Technické údaje výrobců, neověřeno třetími stranami

Speciální vlastnosti

Světelný výstup	10 cd (1,25 J)
Frekvence blikání	1 Hz

Informace o objednání**FNS-320-SRD Červené zábleskové svítidlo pro povrchovou montáž**

pro místní vizuální signalizaci

Číslo objednávky **FNS-320-SRD**

FNS-320-SGR Zelené zábleskové svítidlo pro povrchovou montáž

pro místní vizuální signalizaci

Číslo objednávky **FNS-320-SGR**

FNS-320-SYE Žluté zábleskové svítidlo pro povrchovou montáž

pro místní vizuální signalizaci

Číslo objednávky **FNS-320-SYE**

FNS-320-SWH Číré zábleskové svítidlo pro povrchovou montáž

pro místní vizuální signalizaci

Číslo objednávky **FNS-320-SWH**

Zastoupeno společností:**Czech Republic**

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz