

# FNS-320 Συμβατικοί φάροι

www.boschsecurity.gr



**BOSCH**

Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Συμπαγής και ανθεκτική κατασκευή, που δεν χρειάζεται συντήρηση
- ▶ Αξιόπιστη, με λαμπερό φως και μακρά διάρκεια με λυχνίες Xenon
- ▶ Για τάση λειτουργίας 12 V DC και 24 V DC
- ▶ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες

Οι Φάροι FNS-320 είναι οπτικές συσκευές σηματοδosisίας πολλαπλών χρήσεων.

## Περιγραφή λειτουργ.

Η λάμπα του φάρου τοποθετείται στο άνω, διαφανές τμήμα της συσκευής. Όταν ενεργοποιείται μέσω του πίνακα πυροπροστασίας, αναβοσβήνει με ρυθμό αναλαμπής μία φορά το δευτερόλεπτο.

Οι συνδέσεις είναι προστατευμένες από ανάστροφη πολικότητα.

## Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-SWH, FNS-320-SGR
Πολωνία	CNBOP 1229/2012 FNS-320-SRD

## Προγραμματισμός

- Η συσκευή δεν είναι πιστοποιημένη κατά EN 54-23. Δεν είναι κατάλληλη για χρήση πυροπροστασίας εντός της ΕΕ.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση (Εξωτερική χρήση μόνο με τους κατάλληλους αγωγούς διέλευσης καλωδίων. Δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση.)

- Το επάνω μέρος στερεώνεται στη βάση με κούμπωμα τύπου "μπαγιονέτ".
- Ο φακός διαθέτει σπειρώματα, ενώ στερεώνεται και με βίδα ασφαλείας για αποτροπή τυχαίας αφαίρεσής του.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με τους εξής πίνακες:
  - FPA-5000 / FPA-1200 με NZM 0002 A ή FLM-420-NAC
  - BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020

## Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	Συσκευή σηματοδosisίας σε κόκκινο, διαφανές, πορτοκαλί ή πράσινο
1	Βάση στερέωσης, κόκκινο, επιφανειακή τοποθέτηση

## Τεχνικά στοιχεία

### Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	9 V DC έως 30 V DC
Κατανάλωση ρεύματος	
• 24 V	88 mA
• 12 V	185 mA

**Μηχανικά χαρακτηριστικά**

Υλικό περιβλήματος	ABS V0 + PC
Χρώμα βάσης	Κόκκινο, RAL 3001
Διαστάσεις (Ø x Υ)	93 mm x 121 mm
Βάρος	180 g

**Περιβαλλοντικές συνθήκες**

Κλάση προστασίας σύμφωνα με EN 60529	IP 21C (IP 65)*
Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C έως +70 °C
Επιτρεπτή σχετική υγρασία	

\*Προδιαγραφές κατασκευαστή, δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέσω τρίτου

**Ειδικά χαρακτηριστικά**

Έξοδος φωτός	10 cd (1,25 J)
Ρυθμός ριπής	1Hz

**Πληροφορίες παραγγελίας**

**FNS-320-SRD Κόκκινος φάρος, Επιφανειακή τοποθέτηση**  
για τοπική, οπτική σηματοδosis  
Αρ. παραγγελίας **FNS-320-SRD**

**FNS-320-SGR Πράσινος φάρος, Επιφανειακή τοποθέτηση**  
για τοπική, οπτική σηματοδosis  
Αρ. παραγγελίας **FNS-320-SGR**

**FNS-320-SYE Πορτοκαλί φάρος, Επιφανειακή τοποθέτηση**  
για τοπική, οπτική σηματοδosis  
Αρ. παραγγελίας **FNS-320-SYE**

**FNS-320-SWH Διαφανής φάρος, Επιφανειακή τοποθέτηση**  
για τοπική, οπτική σηματοδosis  
Αρ. παραγγελίας **FNS-320-SWH**

**Εκπροσωπούμενη από:****Greece:**

Robert Bosch S.A.  
162, Kifissou Ave.  
121 31 Peristeri, Greece  
Phone: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.  
Κηφισσού 162,  
121 31 Περιστέρι  
Τηλ.: +30 210 5701352  
Fax.: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr