

Standardna rotirajuća svjetla FNS-320

www.boschsecurity.com.hr



BOSCH

Tehnologija za život



- ▶ Kompaktna, robusna i bez potrebe za održavanjem
- ▶ Pouzdana, sa sjajnim svjetlom i dugovječna zahvaljujući ksenonskim cijevima bljeskalice
- ▶ Za radni napon 12 V DC i 24 V DC
- ▶ Mogu se koristiti u okruženjima s nepovoljnim uvjetima

Rotirajuća svjetla FNS-320 univerzalno su primjenjivi uređaji za optičku signalizaciju.

Funkcije

Rotirajuća svjetiljka montirana je u gornjem, slobodnom dijelu uređaja. Kad se aktivira putem upravljačke ploče sustava za dojavu požara, treperi brzinom od jednog bljeska u sekundi. Spojevi su zaštićeni od zamjene polariteta.

Certifikati i odobrenja

Regija	Certifikacija	
Europa	CE	FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-SWH, FNS-320-SGR
Poljska	CNBOP	1229/2012 FNS-320-SRD

Napomene za instalaciju/konfiguraciju

- Uređaj nema certifikat EN 54-23. Nije prikladno za korištenje s protupožarnim alarmima unutar EU.
- Uređaj je prikladan za unutarnju i vanjsku upotrebu. (Vanjska upotreba samo uz odgovarajuće kabelaške spojeve. Nije uključeno u opseg isporuke.)
- Gornji dio pričvršćuje se na podnožje pomoću bajonetne brave.

- Leća ima vijčane navoje, a od skidanja je zaštićena pomoću sigurnosnog vijka.
- Uređaj se može povezati sa sljedećim pločama sustava za dojavu požara:
 - FPA-5000 / FPA-1200 s NZM 0002 A ili FLM-420-NAC
 - BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020

Uključeni dijelovi

Količina	Komponenta
1	Signalni uređaj, proziran ili u crvenoj, žutoj ili zelenoj boji
1	Montaža na podnožju, crvena verzija, nadžbukna montaža

Tehničke specifikacije

Električne

Radni napon	9 V DC do 30 V DC
Potrošnja struje	
• 24 V	88 mA
• 12 V	185 mA

Mehanika

Materijal kućišta	ABS V0 + PC
Boja podnožja	Crveno, RAL 3001
Dimenzije (Ø x V)	93 mm x 121 mm
Težina	180 g

Uvjeti u okolini

Klasa zaštite prema EN 60529	IP 21C (IP 65)*
Dopuštena radna temperatura	-20 °C do +70 °C
Dopuštena relativna vlažnost	

*Specifikacije proizvođača, nije ovjereno od treće strane.

Posebne značajke

Svjetlosni izlaz	10 cd (1,25 J)
Brzina treperenja	1 Hz

Informacije o naručivanju**Rotirajuće svjetlo FNS-320-SRD, crveno, nadžbukna montaža**

za lokalnu vizualnu signalizaciju
Broj narudžbe **FNS-320-SRD**

Rotirajuće svjetlo FNS-320-SGR, zeleno, nadžbukna montaža

za lokalnu vizualnu signalizaciju
Broj narudžbe **FNS-320-SGR**

Rotirajuće svjetlo FNS-320-SYE, žuto, nadžbukna montaža

za lokalnu vizualnu signalizaciju
Broj narudžbe **FNS-320-SYE**

Rotirajuće svjetlo FNS-320-SWH, prozirno, nadžbukna montaža

za lokalnu vizualnu signalizaciju
Broj narudžbe **FNS-320-SWH**

Zastupnik:

© Bosch Security Systems 2014 | Podaci se mogu promijeniti bez obavijesti
1307174539 | hr, V7, 20. Sij 2014