

FNS-320-as hagyományos jelzőfények

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Kompakt, robusztus és karbantartás-mentes
- ▶ Megbízható, élénk fényű és hosszú élettartamú Xenon villanócsövekkel
- ▶ 12 V DC és 24 V DC üzemi feszültséghez
- ▶ Szélsőséges környezeti feltételek között használható

A(z) FNS-320 jelzőfények univerzálisan használható optikai jelzőkészülékek.

Főbb funkciók

A jelzőfény lámpája az eszköz felső, átlátszó részén helyezkedik el. Amikor a tűzjelző központ aktiválja, másodpercenként egyszer villan. A csatlakozások polaritáscsere ellen védettek.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-SWH, FNS-320-SGR
Lengyelország	CNBOP 1229/2012 FNS-320-SRD

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

- A készülék nem EN 54-23 tanúsítású. Nem használható tűzjelzőként az EU tagállamaiban.
- Az eszköz bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. (Kültéri használatra csak megfelelő kábelszerelvénnyel. A csomag nem tartalmazza.)
- A készülék felső része bajonettzárral kapcsolódik az aljzathoz.

- A lencse csavarmentes, eltávolítását biztonsági csavar akadályozza.
- A készülék az alábbi központokhoz csatlakoztatható:
 - FPA-5000 / FPA-1200 NZM 0002 A vagy FLM-420-NAC modulal
 - BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	Jelzőkészülék vörös, áttetsző, borostyánsárga vagy zöld színben
1	Szerelőaljat, vörös, felületi szerelésű

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Üzemi feszültség	9–30 V DC
Áramfelvétel	
• 24 V	88 mA
• 12 V	185 mA

Mechanikai jellemzők

Ház anyaga	ABS V0 + PC
Aljzat színe	Vörös, RAL 3001
Méreték (Ø x Ma)	93 mm x 121 mm
Tömeg	180 g

Környezeti feltételek

Védettség az EN 60529 szabvány szerint	IP 21C (IP 65)*
Megengedett üzemi hőmérséklet	-20 °C és +70 °C között
Megengedett relatív páratartalom	

*Gyártó által megadott adatok, harmadik fél által nincsenek hitelesítve

Különleges jellemzők

Fényteljesítmény	10 cd (1,25 J)
Villogási ütem	1 Hz

Rendelési információ**FNS-320-SRD jelzőfény, vörös, felületi szerelésű**

helyi vizuális jelzésre

Rendelészám **FNS-320-SRD**

FNS-320-SGR jelzőfény, zöld, felületi szerelésű

helyi vizuális jelzésre

Rendelészám **FNS-320-SGR**

FNS-320-SYE jelzőfény, borostyánsárga, felületi szerelésű

helyi vizuális jelzésre

Rendelészám **FNS-320-SYE**

FNS-320-SWH jelzőfény, áttetsző, felületi szerelésű

helyi vizuális jelzésre

Rendelészám **FNS-320-SWH**

Képviselő:**Hungary:**

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu