

Lămpi convenționale FNS-320

www.boschsecurity.ro



BOSCH

Tehnică pentru o viață



- ▶ Compacte, robuste și fără întreținere
- ▶ Fiabile, cu lumină puternică și durată mare de funcționare, cu tuburi de iluminare cu xenon
- ▶ Pentru tensiuni de operare de 12 V c.c. și 24 V c.c.
- ▶ Pot fi utilizate în condiții de mediu nefavorabile

Lămpile FNS-320 sunt dispozitive de semnalizare de uz universal.

Funcții

Becul lăpii este montat în partea superioară, transparentă a dispozitivului. Când este activată prin intermediul panoului de detecție a incendiilor, clipește cu frecvența de o secundă. Conexiunile sunt protejate la polaritatea inversă.

Certificări și autorizări

Regiune	Certificare	
Europa	CE	FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-SWH, FNS-320-SGR
Polonia	CNBOP	1229/2012 FNS-320-SRD

Note privind instalarea/configurarea

- Dispozitivul nu este certificat conform EN 54-23. Dispozitivul nu este adecvat utilizării în cadrul sistemelor de alarmă în caz de incendiu în cadrul UE.
- Dispozitivul este adecvat pentru utilizarea în interior și exterior. (Se utilizează în exterior numai cu accesorii adecvate pentru cabluri. Nu sunt incluse la livrare.)

- Partea superioară este fixată pe bază printr-un închizător de tip baionetă.
- Lentila are filet și este asigurată suplimentar, printr-un șurub de siguranță, ca să nu poată fi scoasă.
- Dispozitivul poate fi conectat la următoarele panouri:
 - FPA-5000/FPA-1200 cu NZM 0002 A sau FLM-420-NAC
 - BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020

Componente incluse

Cant.	Componente
1	Dispozitiv de semnalizare cu roșu, transparent, portocaliu sau verde
1	Bază de montare roșie, montare la suprafață

Specificații tehnice

Specificații electrice

Tensiune de operare	între 9 V c.c. și 30 V c.c.
Consum de curent	
• 24 V	88 mA
• 12 V	185 mA

Specificații mecanice

Material carcasă	ABS V0 + PC
Culoare bază	Roșu, RAL 3001
Dimensiuni (Ø x h)	93 mm x 121 mm
Greutate	180 g

Condiții de mediu

Clasă de protecție cf. EN 60529	IP 21C (IP 65)*
Temperatură de funcționare admisibilă	-20 °C - +70 °C
Umiditate relativă permisă	

*Specificație producător, neverificată de terțe părți

Caracteristici speciale

Flux luminos	10 cd (1,25 J)
Frecvență de iluminare	1Hz

Informații pentru comandă

Lampă roșie, cu montare la suprafață FNS-320-SRD
 pentru semnalizare locală vizuală
 Număr de comandă **FNS-320-SRD**

Lampă verde, cu montare la suprafață FNS-320-SGR
 pentru semnalizare locală vizuală
 Număr de comandă **FNS-320-SGR**

Lampă portocalie, cu montare la suprafață FNS-320-SYE
 pentru semnalizare locală vizuală
 Număr de comandă **FNS-320-SYE**

Lampă transparentă, cu montare la suprafață FNS-320-SWH
 pentru semnalizare locală vizuală
 Număr de comandă **FNS-320-SWH**

Reprezentate de:

© Bosch Security Systems 2014 | Sub rezerva modificărilor fără preaviz
 1307174539 | ro, V7, 20. Ian 2014