

Standardna vrtljiva luč FNS-320

www.boschsecurity.com



BOSCH

Tehnika za življenje



Vrtljive luči FNS-320 so univerzalno uporabne signalne naprave.

Funkcije

Vrtljiva luč je vgrajena v zgornji prozorni del naprave. Ko je aktivirana prek protipožarne plošče, utripa s hitrostjo enega utripa na sekundo. Opremljena je z zaščito pred zamenjavo polov.

Certifikati in potrdila

Regija	Certifikat
Evropa	CE FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-SWH, FNS-320-SGR
Poljska	CNBOP 1229/2012 FNS-320-SRD

Opombe za namestitev in nastavitvev

- Naprava nima izdanega certifikata za EN 54-23. Ni primerna za požarni alarm v EU.
- Naprava je primerna za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. (Uporaba na prostem je dovoljena samo s primernimi kabelskimi spojkami. Ni vključeno v dobavo.)
- Zgornji del je na podnožje nameščen z bajonetnim zaklepom.

- ▶ Kompaktnost, robustnost in brez potrebnega vzdrževanja
- ▶ Zanesljiva, svetla luč s ksenonskimi cevnicami utripalkami z dolgo življenjsko dobo
- ▶ Za delovno napetost 12 V (enosmerni tok) in 24 V (enosmerni tok)
- ▶ Dovoljena je uporaba v spremenljivih okoljskih pogojih

- Leča ima navoje in je pred odstranitvijo zaščitena z varnostnim vijakom.
- Napravo je mogoče priklopiti na naslednje plošče:
 - FPA-5000/FPA-1200 z NZM 0002 A ali FLM-420-NAC
 - BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020

Vključeni deli

Količina	Del
1	Rdeča, prozorna, oranžna ali zelena signalna naprava
1	Namestitveno podnožje, rdeče, nadometna namestitev

Tehnične specifikacije

Električni deli

Delovna napetost	Od 9 V (enosmerni tok) do 30 V (enosmerni tok)
Poraba toka	
• 24 V	88 mA
• 12 V	185 mA

Mehanski deli

Material ohišja	ABS V0 + PC
Barva podnožja	Rdeča, RAL 3001
Mere (Ø x H)	93 mm x 121 mm
Teža	180 g

Okoljski pogoji

Razred zaščite v skladu z EN 60529	IP 21C (IP 65)*
Dovoljena delovna temperatura	Od -20 °C do +70 °C
Dovoljena relativna vlaga	

* Specifikacije proizvajalca brez potrdila tretje strani

Posebne funkcije

Svetilnost	10 cd (1,25 J)
Frekvenca utripanja	1Hz

Informacije o naročanju

Rdeča vrtljiva luč FNS-320-SRD, nadometna namestitev
za lokalno vizualno signalizacijo
Številka naročila **FNS-320-SRD**

Zelena vrtljiva luč FNS-320-SGR, nadometna namestitev
za lokalno vizualno signalizacijo
Številka naročila **FNS-320-SGR**

Oranžna vrtljiva luč FNS-320-SYE, nadometna namestitev
za lokalno vizualno signalizacijo
Številka naročila **FNS-320-SYE**

Prozorna vrtljiva luč FNS-320-SWH, nadometna namestitev
za lokalno vizualno signalizacijo
Številka naročila **FNS-320-SWH**

Predstavniki:

© Bosch Security Systems 2014 | Pridržujemo si pravico do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila
1307174539 | sl, V7, 20. Jan 2014