


FNS-420-R Sygnalizator opt do podstawy syg akust



- ▶ Szybka instalacja
- ▶ Brak dodatkowego okablowania lub zasilania
- ▶ Niski pobór mocy dzięki technologii LED
- ▶ Synchronizowana częstotliwość błysków wynosząca 1 Hz

Ogólne informacje o systemie



Funkcje

Sygnalizator optyczny LSN współpracuje z sygnalizatorami akustycznymi montowanymi w podstawie czujki FNM-420-A-BS/FNM-420U-A-BS lub MSS 400 / MSS 401 LSN, dzięki czemu uzyskuje się akustyczną i optyczną sygnalizację alarmu. Po zamontowaniu w podstawie czujki MS 400 sygnalizator FNS-420-R może pracować jako sygnalizator optyczny, bez sygnalizacji akustycznej. Oba urządzenia można z łatwością dołączyć do istniejącej sieci LSN.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	FNS-420-R LSN
	CPD	0786-CPD-20531 FNS-420
Niemcy	VdS	G 207145 FNS-420-R
Maroko	CMIM	FNS-420-R

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Rząd specjalnego regionu autonomicznego Mawau	CB	0783/DT/SEL/2011
Ukraina	MOE	UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

- Urządzenie nie jest zgodne z normą EN 54-23. Nie jest odpowiednie do wykorzystania w alarmach przeciwpożarowych na terenie UE.
- Urządzenie można dołączać wyłącznie do central sygnalizacji pożaru FPA-5000 oraz FPA-1200.
- Urządzenie nie może być używane razem z sygnalizatorami samodzielnymi i konwencjonalnymi serii MSS.

Zawartość zestawu

Liczba	Element
1	Sygnalizator optyczny FNS-420-R LSN, czerwony

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie pracy	28 VDC (15 - 33 VDC)
Pobór prądu	0,5 - 6,55 mA

Natężenie światła	> 2 cd
-------------------	--------

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer.)	40 x 99,5 mm
Ciężar	67 g
Materiał	tworzywo ABS (UL94 V-2)

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-20°C ÷ +60°C
Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529	IP 42

Informacje do zamówień

FNS-420-R Sygnalizator opt do podstawy syg akust
analogowy, adresowalny sygnalizator optyczny,
czerwony
Numer zamówienia **FNS-420-R**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com