Импульсная лампа, красная FNS-420-R LSN


www.bosch.ru





- ▶ Быстрая установка
- ▶ Не требуется дополнительная проводка и источники питания
- ▶ Низкое энергопотребление благодаря светодиодной технологии
- ▶ Синхронизируемая частота вспышки 1 Гц

Обзор системы



Функции

Адресный световой оповещатель может использоваться со звуковым оповещателем FNM-420-A-BS или FNM-420U-A-BS, а также с

адресным акустическим оповещателем MSS 400 / MSS 401, обеспечивая сочетание визуального и звукового оповещения. При установке на монтажное основание MS 400 оповещатель FNS-420-R может использоваться для светового оповещения (без звукового).

Оба варианта применения с легкостью интегрируются в существующий адресный шлейф I SN

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация	
Германия	VdS	G 207145 FNS-420-R
Европа	CE	FNS-420-R
	CPD	0786-CPD-20531 FNS-420
	MOE	UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Замечания по установке/конфигурации

 Устройство не сертифицировано в соответствии с EN 54-23. Не подходит для использования на территории EC.

- Устройство может быть подключено только к пожарным панелям FPA-5000 и FPA-1200.
- Устройство не может использоваться с автономными или неадресными звуковыми оповещателями серии MSS.

Состав изделия

Кол-во Компонент

1 FNS-420-R LSN Импульсная лампа, красная

Техническое описание

Электрические характеристики

Рабочее напряжение	28 В пост. тока (15 - 33 В пост. тока)
Ток потребления	от 0,5 мА до 6,55 мА
Интенсивность света	> 2 кд

Механические характеристики

Размеры (В х Ш)	40 х 99,5 мм
Bec	67 г
Материал	PC, ABS (UL94 V-2)

Условия окружающей среды

Рабочая температура	от -20 °C до +60 °C
Класс защиты EN 60529	IP 42

Информация для заказа

Импульсная лампа, красная FNS-420-R LSN

адресно-аналоговый световой оповещатель, красный номер для заказа **FNS-420-R**

Представлен (кем/чем):

Russia:

Robert Bosch OOO Security Systems 13/5, Akad. Korolyova str. 129515 Moscow, Russia Phone: +7 495 937 5363 Info.bss@ru.bosch.com ru.securitysystems@bosch.com www.bosch.ru