

FPP-3000 Источник электропитания



- ▶ Сертификат VdS
- ▶ Соответствие стандарту EN 54-4
- ▶ Ток нагрузки 5,0 А
- ▶ Поддержка АКБ 2 x 40 Ач
- ▶ 7 выходов питания с отдельными предохранителями

Внешний блок питания FPP-3000 соответствует следующим нормам:

- В соответствии с EN 54-4
- В соответствии с EN 12101-10

Нормативная информация

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	FPP-3000 (ZSP135-DR)
Польша	CNBOP	3647/2019 FPP-3000
Европа	CPD	FPP-3000
Германия	VdS	G 511007 FPP-3000 (ZSP135-DR)

Замечания по установке и настройке

Интерфейс RS232/RS485 использовать не следует.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Блок питания*
1	Дополнительная упаковка*

* FPP-3000 = Merawex ZSP135-DR-5A-3 / ZSP135-OUT6

MERAWEX Sp. z o. o.
Torunska 8
PL-44-122 GLIWICE

Технические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение на входе (В пер. тока)	230 В пер. тока (+10%/–15%)
Частота входного напряжения (Гц)	50 Hz; 60 Hz
Напряжение на выходе (В пост. тока)	1 выход питания (AUX): 20,8–28,3 В пост. тока и 6 выходов питания (AUX): 20,5–28,3 В пост. тока
Номинальное напряжение (В пост. тока)	27.10 VDC
КПД блока питания (%)	81%
Выходы напряжения	1 выход питания (AUX): 5,0 А и 6 выходов питания (AUX): 0,5 А

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	-5 °C – 55 °C
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	20% – 95%
Степень защиты (IP)	IP44

Механические характеристики

Размеры (В × Ш × Г) (мм)	356 mm x 455 mm x 186 mm
--------------------------	--------------------------

Вес (кг)	11 kg
Тип монтажа	Монтаж на стену
Цвет	Кремовый белый (RAL 7035)

Дополнительная информация в соответствии с EN 54-4

I min	0 A
I max a	3.0 A
I max b	5.0 A
Номинал предохранителя (быстр.)	1 выход питания (AUX): 10,0 A и 6 выходов питания (AUX): 0,5 A
Емкость аккумулятора	40 А·ч
Макс. сопротивление АКБ (порог неисправности)	250 мОм

Информация для заказа

FPP-3000 Источник электропитания
Внешний блок питания
Номер заказа **FPP-3000 | F.01U.398.453**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com