

# Fire Monitoring System

## Vereenvoudigd beheer



Fire Monitoring System van Bosch is een gebruikersvriendelijk en eenvoudig softwarepakket. Het is het ideale pc-programma om informatie over de status en alarmen van brandmeldsystemen weer te geven.

Fire Monitoring System brengt prestaties en visualisatie naar een ongekend niveau; het zorgt voor weergave van het complete brandmeldsysteem op het scherm. Ook de installatie en bediening van het systeem is eenvoudig.

Met de geavanceerde en gebruikersvriendelijke grafische interface (GUI) van het systeem kunt u gebeurtenissen en situaties vanuit verschillende locaties in het beveiligde object vastleggen en weergeven. U kunt nu gebeurtenissen op een pc bekijken en tegelijkertijd alle systeemactiviteiten blijven monitoren.

Met behulp van duidelijke, logisch gerangschikte afbeeldingen en pictogrammen kunt u onmiddellijk reageren op brandmeldingen, storingen en melding van detectorverontreiniging.

In het geval van een alarm kunt u signaalgevers stoppen en de brandmeldcentrale resetten. Gebeurtenissen worden grafisch in de vorm van een plattegrond op het scherm weergegeven.

Het desbetreffende gedeelte van het gebouw wordt zowel visueel als akoestisch aangeduid, terwijl pictogrammen exact de locatie van de brand, storing of andere situaties aangeven. U kunt eenvoudig inzoomen of de weergave horizontaal of verticaal verplaatsen.



#### Productkenmerken:

- ▶ Er kunnen vier centrales worden aangesloten met een maximum van 2000 datapunten
- ▶ Gelijktijdige bediening door 2 operators mogelijk
- ▶ Adres-/elementoverzicht
- ▶ Plattegronden met zoom- en verplaatsingsfuncties
- ▶ Geprogrammeerde actieplannen
- ▶ Uitgebreide logboekregistratie van gebeurtenissen
- ▶ Functiegerichte groepen voor gebruikersrechten
- ▶ Taalversies: Nederlands, Engels, Duits, Pools, Spaans, Italiaans

#### Aansluitingen

U kunt Fire Monitoring System gebruiken voor Bosch 500 Serie LSN en 2000 Serie LSN/SRT brandmeldpanelen, alsmede voor de modulaire brandmeldcentrale van de 5000-serie.

Er kunnen vier centrales worden aangesloten via seriële interfaces, voor een totaal van maximaal 2000 datapunten.

#### Snel en eenvoudig te installeren en bedienen

Een wizard begeleidt u in slechts enkele stappen door de systeemconfiguratie. U bespaart nog meer tijd door plattegronden in AutoCAD-formaat te importeren. Het controleschema van de detectors wordt dan automatisch in kaart gebracht. De bediening van het systeem is eenvoudig te leren. Er zijn drie standaardniveaus gedefinieerd voor de rechten van gebruikers: technicus, beheerder en operator.

Dankzij geprogrammeerde actieplannen kan snel en adequaat worden gereageerd op noodsituaties. Voor nog meer gemak en betrouwbaarheid kunt u alarmstatistieken laten genereren, back-ups en afdrucken van gebeurtenissenlogboeken maken en zoekacties uitvoeren.

Hardware	Beschrijving
COM-poort	Max. 4 (één COM-poort per brandmeldcentrale)
Ingangen	USB/ LPT, CD-ROM, 3,5" diskettestation
CPU	Min. 2 GHz
RAM	1024 MB (server), 512 MB (client)
Harde-schijfgeheugen	10 GB
Netwerkaart	100 MB

Software	Beschrijving
Besturingssysteem	Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows 2003 Server
Internet Explorer	Versie 5.5 SP1 of 6.0
MSDE	Versie MSDE 2000 SP3a
Microsoft IIS	Versie 5.0 (Windows 2000, Windows XP), Versie 6.0 (Windows 2003 Server)

#### Bosch Security Systems

Zie voor meer informatie  
[www.boschsecurity.nl](http://www.boschsecurity.nl)  
 of  
[www.boschsecurity.be](http://www.boschsecurity.be)

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2007  
 Wijzigingen voorbehouden  
 Gedrukt in Duitsland | 03/07 | HOL  
 FS-OT-nl-01\_F01U518264\_01