

120FG005 FURYO II Sirene

www.boschsecurity.nl



- ▶ Compacte sirene voor beveiligingssystemen binnenshuis
- ▶ Behuizings- en wandsabotageschakelaar

De FURYO II is een sirene met een eigen voeding voor beveiligingstoepassingen binnenshuis en produceert een nominaal vermogen van 100 dB.

Basisfuncties

Deze sirene wordt gesaboteerd wanneer de kap wordt geopend en wanneer de basis van de muur wordt verwijderd.

De sirene kan worden voorzien van ingebouwde back-upvoeding door middel van een batterij van 9 VDC of een oplaadbare batterij, zodat de sirene blijft werken in geval van een storing in de netstroomvoorziening.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring	
Europa	CE	EMC, RoHS [120FG005, FURYO II]
	CE	[120FG005]
België	INCERT	B-509-0047/c [FURYO II]

Installatie/configuratie

- De stroomvoorziening van de sirene moet worden beveiligd door een zekering van minimaal 500 mA.

- Als de sirene 50 m of verder vanaf de alarmcentrale wordt geïnstalleerd, wordt het aanbevolen een 2-aderige kabel (0,6 mm diameter) te gebruiken en de aders te verdubbelen voor voldoende voeding voor de sirene.
- Bij gebruik van een alkalinebatterij als back-upvoeding, verwijdert u de jumper «STR1».
- Een eerste test wordt aanbevolen met behulp van een batterij en de centrale in alarmstatus.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Sirene
1	Installatiehandleiding

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Minimale bedrijfsspanning in VDC	11
Maximale bedrijfsspanning in VDC	15
Minimaal stroomverbruik in mA	0.17

Nominale stroom in mA bij 13,8 VDC	130
Back-upstroomvoorziening	<ul style="list-style-type: none"> • Oplaadbare batterij 8,4 VDC / 120 mAh • Alkalinebatterij 9V 550 mAh
Minimaal uitgangsvermogen in dB op 1 m	100
Stuurspanning in VDC	12

Mechanische specificaties

Afmetingen in cm (H x B x D)	17,7 x 9,8 x 4,7
Gewicht in gram	300
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Kleur	Gebroken wit

Omgevingseisen

Minimale bedrijfstemperatuur in °C	0
Maximale bedrijfstemperatuur in °C	55
Gebruik	Voor gebruik binnenshuis

Bestelinformatie

120FG005 FURYO II Sirene

Sirene voor akoestische signalering met eigen voeding voor beveiligingstoepassingen binnenshuis
Opdrachtnummer **120FG005**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com