

FWA-BM 143 im Gehäuse K110

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Modulares System zur drahtlosen Übermittlung von Befehlen
- ▶ Bidirektionales System
- ▶ Betriebssichere Funktion im ISM-Frequenzband
- ▶ Reichweite je nach den örtlichen Verhältnissen einige 100 m
- ▶ Frequenzmodulation (GFSK)

Die Fernwirkanlage FWA dient zur drahtlosen Übermittlung von Befehlen im betriebssicheren ISM-Band.

Dazu stehen die Handsender FWA-HS xx und das Basismodul FWA-BM 143 zur Verfügung.

Funktionsbeschreibung

Mehrere Basismodule FWA-BM 143 können untereinander vernetzt werden.

Technische Daten

Versorgungsspannung	10-15 VDC
Eingänge	3 Kontakteingänge 10 Funkeingänge
Ausgänge	1 potenzialfreier Schaltausgang max. 230 V AC / 8 A 2 potenzialfreie Schaltausgänge max. 32 VDC, 100 V AC / 8 A 1 Open-Drain-Ausgang (Versorgungsspannung schaltend) max. 300 mA 10 Funkausgänge

Bestellinformationen

FWA-BM 143 im Gehäuse K110

Basismodul im Gehäusotyp K110 ohne Netzteil für die Fernwirkanlage FWA zur drahtlosen Übermittlung von Befehlen.

Bestellnummer
| **F.01U.595.272**

App.Schl. VEPOS
4124 7932