


ICP-AMAX2-P4-EN Centrale antintrusione, IT/EL

www.boschsecurity.com




BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ 8 zone cablate / 2 aree / 64 codici utente
- ▶ Dialer vocale integrato
- ▶ Funzionalità macro
- ▶ Connessione diretta USB

Questa centrale è progettata per utilizzo residenziale o in piccole e medie imprese. Dispone di 8 zone, 2 aree e viene fornito con contenitore e trasformatore. Un combinatore telefonico PSTN integrato trasmette gli allarmi tramite la rete telefonica comune ad un telefono e/o ad un centro di ricezione e contemporaneamente viene inviato un messaggio vocale al telefono fisso o cellulare del proprietario informandolo della presenza di un intruso. La messa in servizio del sistema è semplice e prevede una programmazione minima: le impostazioni predefinite già coprono il 90% della funzionalità disponibile. La programmazione può essere effettuata mediante le tastiere AMAX TEXT, LCD e LED oppure tramite il software di programmazione (A-Link Plus). Il sistema antintrusione può essere utilizzato con rivelatori via filo di Bosch.

Panoramica sistema



Funzioni

Funzioni di base

- Inserimento STAY/AWAY con codice tastiera
- Inserimento STAY/AWAY con tasto singolo
- Comunicatore integrato con formato di trasmissione CID/SIA Il dialer vocale trasmette fino a 4 messaggi registrati ai telefoni fissi/mobili in caso di allarme. I messaggi possono essere registrati tramite A-Link Plus PC e inviati alla centrale di controllo tramite il software di programmazione in remoto A-Link Plus.
- 16 programmazioni settimanali con la possibilità di aggiungere eccezioni al calendario
- 3 macro programmabili: diverse funzioni individuali della tastiera sono unite in una funzione macro per il cliente, possono essere eseguite premendo un solo pulsante
- Operazioni di manutenzione remota (ad esempio, test delle zone, bypass).
- L'installatore può attivare la modalità di assistenza per una comoda programmazione senza che scattino allarmi o si attivino uscite
- Visualizzazione dello "stato - area" nella configurazione a più aree (attivazione diretta e multipla)
- Il nome dell'area viene visualizzato sulla tastiera master o sulla tastiera di testo area
- 4 uscite integrate (di cui due monitorate)
- È possibile configurare fino a tre tipi di eventi uscita per un'uscita fisica
- Ogni zona, a eccezione della zona 1, può essere utilizzata con rilevatori a quattro conduttori
- Qualunque zona può essere utilizzata in modalità giorno con cicalino (campanello)
- Qualunque zona può essere usata per rilevare la manomissione di un sensore (DEOL)
- È possibile bypassare le zone per nome
- Modalità Test per uscite e zone

Funzioni opzionali

- Uscite relè nel modulo di espansione (con DX3010)
- Connettere le sirene per esterno e le telecamere IP a un modulo a 8 relè opzionale (DX3010)
- Chiave di programmazione
- Inserimento, esclusione, isolamento, uscite funzionanti e richiesta tramite app RSC+ su dispositivi mobili (con B426-M o B450-M con moduli B442 o B443)

Trasmissione di allarme opzionale

- Comunicazione IP con i protocolli Bosch Conetix IP, SIA DC09 UDP e SIA DC 09 TCP tramite B426-M e B450-M con moduli B442 o B443
- Comunicazione GPRS con i protocolli Bosch Conetix IP, SIA DC09 UDP e TCP SIA DC 09 tramite B450-M con moduli B442 o B443

Programmazione in remoto opzionale mediante A-Link Plus

- Comunicazione IP (B426-M e B450-M con moduli B442 o B443)
- Comunicazione GPRS (B450-M con moduli B442 o B443)

Comunicazione con i pacchetti software Bosch

Il sistema AMAX può di comunicare con i seguenti pacchetti software:

Software di programmazione in remoto A-Link Plus

Il sistema AMAX è accessibile e programmabile per mezzo del software di programmazione in remoto A-Link Plus. Tutte le informazioni della centrale di controllo e di stato sono accessibili ed è possibile l'azionamento della centrale AMAX da una posizione remota.

A-Link Plus può collegarsi alla centrale AMAX via USB, IP o modem.

Informazioni sulla compatibilità

Di base

Comunicatore PSTN (integrato)	Formati: ID contatto, SIA DC 03
Contatti magnetici	Tutti i contatti magnetici, inclusi i contatti a incasso, con connessione a morsetto, miniaturizzati per porte e per montaggio superficiale.
Rilevatori antintrusione	Tutti i rilevatori antintrusione convenzionali, inclusi Blue Line, rilevatori sismici, PIR, TriTech, rilevatori fotoelettrici e TriTech PIR microonde.
Rilevatori di fumo a quattro conduttori	Rilevatori fotoelettrici di calore e di fumo a 12 V convenzionali.

Opzionale

Relè	Modulo di uscita DX3010
Comunicatore IP	B426-M e B450-M con moduli B442 o B443
Comunicatore GPRS/GSM	B450-M con moduli B442 o B443

È disponibile una documentazione specifica. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica, la brochure e i manuali di installazione appropriati. La disponibilità varia a seconda dei Paesi in cui è stato acquistato il prodotto.

Certificazioni ed autorizzazioni

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	AMAX panel 2100, AMAX panel 3000
	EN5013 1	EN-ST-000166 ICP-AMAX2-P2-EN, ICP-AMAX2-P3-EN, ICP-AMAX2-P4-EN, ICP-AMAX3-P2-EN, ICP-AMAX3-P3-EN, ICP-AMAX3-P4-EN

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	AMAX panel 2100 compreso comunicatore PSTN integrato
1	Contenitore
1	Trasformatore
1	Interruttore antimanomissione
1	Morsettiera per alimentazione
1	Confezione accessori hardware: resistenze EOL
1	Manuale d'uso

Specifiche tecniche**Specifiche elettriche**

Tipo di alimentazione:	EN = A
------------------------	--------

Trasformatore

Ingresso trasformatore in VAC	230
Uscita trasformatore in VAC	18
Potenza trasformatore CA in VA	20
Fusibile trasformatore in mA	500

Ingresso CA

Tensione di esercizio minima in VDC	195
Tensione di esercizio massima in VDC	253
Frequenza della tensione di linea in Hz	50

Uscita CC

Corrente massima uscita CC per tutti i componenti in mA	1100
Corrente massima uscita CC per tutti i componenti: in funzione della batteria	<ul style="list-style-type: none"> Batteria 7 Ah in standby per 12 ore (ricarica della batteria pari all'80% in 72 ore) = 550 mA Batteria 7 Ah standby 36 ore + 15 min corrente allarme 500 mA (ricarica batt 80% 72 h) = 150 mA

Uscita aux 1 / 2

Tensione uscita aux 1 / 2	+12 V / GND
Tensione nominale in uscita aux 1/2 con ingresso di linea CA in VDC	13.8 (+3% / -5%)

Vpp max. uscita aux 1/2 uscita in mV	675
Gamma tensione in uscita aux 1/2 con ingresso di linea CA in VDC	12.82 - 13.9
Corrente di uscita aux 1/2 in mA a 25°C	500

Uscite

Corrente in uscita supervisionata minima PO -1/PO -2 in mA	500
Corrente massima PO -3 in mA	100

Opzione bus

Tensione di uscita nominale opzione bus nell'ingresso linea CA in VDC	13.8 (+3% / -5%)
Gamma tensione di uscita opzione bus nell'ingresso linea CA in VDC	13.11 - 14.2
Corrente massima opzione bus 1 in mA a 25°C	500
Corrente di riposo massima PCB centrale massima in mA	100

Batteria

Tipo di batteria	12 V / 7 Ah Bosch D 126
Condizione di batteria scarica in VDC	inferiore a 11
Condizione di batteria minima in VDC	10.8

Bande di frequenza di funzionamento**Livello di potenza per le apparecchiature radio**

GSM900	Classe 4 (2 W) - GPRS Classe 33
GSM1800	Classe 1 (1 W) - GPRS Classe 33
UMTS2100	Class 3 (0,25 W)

Specifiche meccaniche

Dimensione in cm (A x L x P)	26 x 28 x 8,35
Peso in g	1950

Funzionalità della centrale

Numero di zone	8
Numero di zone integrate	8
Numero di utenti	64

Numero di eventi	Registro cronologico di 256 eventi, contrassegnati con data e ora Registro cronologico di 256 eventi EN, contrassegnati con data e ora Registro cronologico di 256 eventi combinatore, contrassegnati con data e ora
Combinazioni del codice pin	1000000
Numero di dispositivi	
Numero di tastiere	4
Numero di moduli DX 3010	1
Numero di moduli GPRS: B450-M con B442 o B443	1
Numero di moduli IP: B426-M	2 (1 se uno dei moduli GPRS di cui sopra è collegato)
Zone	
Zona 1	Fine linea singola o doppia (EOL 2,2 KΩ) NC, NA
Zona 2 – 16 COM	7 fine linea singola o doppia (EOL 2,2 KΩ) NC, NA
Antimanomissione	Ingresso antimanomissione del contenitore (non riduce la capacità delle zone)
Opzione bus	
Dimensioni in mm	4 conduttori, Ø 0,6 – 1,2
Lunghezza cavo massima in m	200 (da centrale a ultima tastiera)
Lunghezza massima bus in m	700 (massimo 14 dispositivi, massimo 8 tastiere)
Specifiche ambientali	
Temperatura di esercizio minima in °C	-10
Temperatura di esercizio massima in °C	55
Umidità relativa minima in %	10
Umidità relativa massima in %	95
Grado di protezione	IP 30, IK 06

Informazioni per l'ordinazione

ICP-AMAX2-P4-EN Centrale antintrusione, IT/EL
Pacchetto lingue 4: italiano, greco
Numero ordine **ICP-AMAX2-P4-EN**

Accessori

IUI-AMAX-LCD8 Tastiera LCD, 8 zone
AMAX keypad 2000 D8, tastiera con icone LCD a 8 zone.
Numero ordine **IUI-AMAX-LCD8**

IUI-AMAX3-LED8 Tastiera LED, 8 zone
AMAX keypad 3000 L8 è una tastiera LED a 8 zone.
Certificazione: EN 50131-3 grado 2
Numero ordine **IUI-AMAX3-LED8**

IUI-AMAX3-LED16 Tastiera LED, 16 zone
AMAX keypad 3000 L16 è una tastiera LED a 16 zone.
Certificazione: EN 50131-3 grado 2
Numero ordine **IUI-AMAX3-LED16**

IUI-AMAX4-TEXT Tastiera di testo
AMAX keypad 4000 T, tastiera testuale LCD, due righe di 18 caratteri ciascuna
Numero ordine **IUI-AMAX4-TEXT**

ICP-AMAX2-PCBP4 Scheda PCB, en/fr/es/pt
Scheda madre per AMAX panel 2100
Pacchetto lingue 4: inglese, francese, spagnolo, portoghese
Numero ordine **ICP-AMAX2-PCBP4**

DX3010 Box di espansione uscite, 8 relè
La confezione comprende solo la scheda DX3010
Numero ordine **DX3010**

AE20EN Contenitore modulo bordo antimanom. EN
Contenitore in plastica AE20EN per DX2010/DX3010
Numero ordine **AE20EN**

B426-M Modulo di comunicazione Ethernet, mobile
Supporta la comunicazione Ethernet per la programmazione in remoto e le applicazioni mobili sulle centrali di controllo AMAX e Solution Series
Numero ordine **B426-M**

B450-M Interfaccia comunicatore plug-in, mobile
Supporta la comunicazione cellulare per la programmazione in remoto e tramite app mobili sulle centrali di controllo AMAX e Solution Series
Numero ordine **B450-M**

B442 Modulo cellulare, plug-in, GPRS
Comunicatore cellulare multifunzione che offre una comunicazione IP su una rete cellulare (GPRS)
Numero ordine **B442**

B443 Plug-in cellulare, HSPA+ (3G+)
Comunicatore cellulare 3G/4G multifunzione che offre una comunicazione IP su una rete cellulare GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+
Numero ordine **B443**

ICP-EZPK Chiave di programmazione
Chiave di colore blu per il trasferimento delle configurazioni da e verso e le centrali Easy Series e AMAX
Numero ordine **ICP-EZPK**

ICP-EZRU2 Chiave di aggiornamento ROM

Chiave di colore verde per l'aggiornamento del
firmware della centrale
Numero ordine **ICP-EZRU-0106**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com