

# INT-TXO トランスミッタ OMNEO

## INTEGRUS



INT-TXO は、INTEGRUS システムの中心要素として、INTEGRUS と DICENTIS 会議システムのやり取りを伝達します。INT-TXO は信号を搬送信号に変調し、室内のラジエータに送信します。DICENTIS システムに接続すると、トランスミッタ OMNEO が DICENTIS によって完全に制御されるため、設定は必要ありません。

### 機能

- トランスミッタ OMNEO は、DICENTIS システムに接続し、制御できます。このセットアップでは、RSTP 機能を含む DICENTIS ケーブルを介して電源を供給することもできます
- INT-TXO は、スレーブモードに切り替えて、他の INT-TXO のリピータとして作動させることができます。この場合、信号は同軸入力経由で受信し、マスター INT-TXO と同期します。スレーブモードは、本体背面にあるスイッチにより有効になります

### コントロールおよびインジケータ

- 本体前面に表示されるシステムとラジエータのステータス
- 各イーサネットコネクタの近くに2つのLEDがあります

### 接続部

- 相互に影響のないさまざまな電源オプション:
  - DC壁面アダプター (ACアダプター)
  - DICENTIS
  - PoE
- HF 信号を別のトランスミッタから入力するための BNC コネクタ (1 個) INT-TXO には、他のトランスミッターのスレーブとして設定し、オーディオを同期するためのスイッチがついています。

- ▶ DICENTIS 会議システムと完全に統合されているため、設定は不要です
- ▶ 卓越した音質
- ▶ 梱包開封後すぐに使える4チャンネル
- ▶ INT-TXO に最大 28 ライセンスを追加し、合計で 31 言語と 1 フロアに対応
- ▶ 赤外線通信により、参加者は自由に移動可能

- HF 信号を最大 30 台のラジエータに出力するための BNC コネクタ (6 個)
- DICENTIS システムケーブルからの電源
- 以下に対応する RJ45 コネクタと互換性のある 2 つの DICENTIS コネクタ:
  - RSTP を含む DICENTIS システム内のループスルー
  - PoE 経由の給電。

### 付属部品

数量	コンポーネント
1	INT-TXO トランスミッタ OMNEO
1	DC壁面アダプター (ACアダプター)

### 技術仕様

#### 電氣的仕様

消費電力 (W)	10 W
公称電圧 (VDC)	48 VDC
PoE 入力	PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3; PoE IEEE 802.3at Type 1, Class 3
バッテリーの種類	リチウム
バッテリー寿命 (通常)	7

**機械的仕様**

取り付けタイプ	ラックマウント型; テーブル トップ
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	44.45 mm x 442 mm x 390 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	1.75 in x 17.40 in x 15.35 in
カラーモード	RAL 9017トラフィックブラック

**環境仕様**

使用温度範囲 (°C)	5 °C – 45 °C
使用温度範囲 (°F)	41 °F – 113 °F
保管温度範囲 (°C)	5 °C – 45 °C
保管温度範囲 (°F)	41 °F – 113 °F
輸送温度 (°C)	-30 °C – 70 °C
輸送温度 (°F)	-22 °F – 158 °F
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	5% – 95%

**オーダー情報****INT-TXO トランスミッタOMNEO**

Integrus 4 チャンネルトランスミッタ。  
オーダー番号 **INT-TXO | F.01U.351.763**

**ソフトウェアオプション****INT-L1AL 追加言語ライセンス (1 つ)**

INT-TXO に 1 言語チャンネルを追加するためのライセンス。  
オーダー番号 **INT-L1AL | F.01U.406.605**

**サービス****EWE-INTTXO-IW トランスミッタ OMNEO 12 か月保証延長**

12か月保証延長

オーダー番号 **EWE-INTTXO-IW | F.01U.406.935**

**提供:**

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/  
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)