

INT-TXO OMNEO 송신기 INTEGRUS



INT-TXO는 INTEGRUS 시스템의 핵심 요소로서 INTEGRUS가 DICENTIS 회의 시스템과 상호 작용할 수 있도록 합니다. INT-TXO는 신호를 반송파로 변조하여 실내의 라디에이터로 전송합니다. DICENTIS 시스템에 연결되면 트랜스미터 OMNEO는 DICENTIS에 의해 완전히 제어되며 구성이 필요하지 않습니다.

기능

- 트랜스미터 OMNEO는 DICENTIS 시스템에 연결하여 제어할 수 있습니다. 이 설정에서는 RSTP 기능을 포함하여 DICENTIS 케이블을 통해 전원을 공급받을 수도 있습니다.
- INT-TXO는 슬레이브 모드로 전환되어 다른 INT-TXO의 리피터 기능도 수행할 수 있습니다. 이 경우 신호는 동축 입력을 통해 수신되어 마스터 INT-TXO와 동기화됩니다. 슬레이브 모드는 장치 후면의 스위치를 통해 활성화됩니다.

조절기 및 표시등

- 장치 전면에서 볼 수 있는 시스템 및 라디에이터 상태
- 두 개의 LED는 각 이더넷 커넥터 근처에 있습니다.

상호 연결

- 서로 영향을 주지 않는 다양한 전원 옵션:
 - DC 벽면 어댑터
 - DICENTIS
 - PoE
- 다른 트랜스미터의 HF 신호를 수신하기 위한 BNC 커넥터 1개. INT-TXO는 동기화된 오디오를 사용하여 트랜스미터를 다른 트랜스미터의 슬레이브로 설정하는 스위치를 포함합니다
- 최대 30대의 라디에이터에 HF 신호를 출력하기 위한 BNC 커넥터 6개

- ▶ DICENTIS 회의 시스템과 완벽하게 통합되어 구성이 필요 없음
- ▶ 뛰어난 음질
- ▶ 기본으로 제공되는 4채널
- ▶ INT-TXO에는 최대 28개의 라이선스를 추가하여 총 31가지 언어와 1 플로어를 지원할 수 있습니다.
- ▶ 적외선은 참석자들이 자유롭게 움직일 수 있게 해줍니다.

- DICENTIS 시스템 케이블을 통한 전원 공급
- RJ45 커넥터와 호환되는 두 개의 DICENTIS 커넥터:
 - RSTP를 포함한 DICENTIS 시스템의 루프 스루
 - PoE를 통한 전원 공급.

포함된 부품

수량	구성품
1	INT-TXO 트랜스미터 OMNEO
1	DC 벽면 어댑터

기술 사양

전기적 특성

전력 소비 (W)	10W
공칭 전압 (VDC)	48VDC
PoE 입력	PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3; PoE IEEE 802.3at Type 1, Class 3
배터리 유형	리튬
배터리 수명(일반적)	7

기계적 특성

마운팅 방식	랙 장착형; 테이블탑
치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터)	44.45 mm x 442 mm x 390 mm

치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치)	1.75 in x 17.40 in x 15.35 in
색상 코드	RAL 9017 트래픽 블랙

환경적 특성

작동 온도 (°C)	5 °C - 45 °C
작동 온도 (°F)	41 °F - 113 °F
보관 온도 (°C)	5 °C - 45 °C
보관 온도 (°F)	41 °F - 113 °F
운송 온도(°C)	-30 °C - 70 °C
운송 온도(°F)	-22 °F - 158 °F
작동 상대 습도, 비응축 (%)	5% - 95%

주문 정보

INT-TXO OMNEO 송신기

Integrus 4채널 트랜스미터.

주문 번호 **INT-TXO | F.01U.351.763**

소프트웨어 옵션

INT-L1AL 1개의 추가 언어 라이선스

INT-TXO에 하나의 언어 채널을 추가할 수 있는 라이선스.

주문 번호 **INT-L1AL | F.01U.406.605**

서비스

EWE-INTTXO-IW 12개월 보증 확장 트랜스미터 OMNEO

12개월 보증 연장

주문 번호 **EWE-INTTXO-IW | F.01U.406.935**

발행:

Asia-Pacific:

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com