

INT-TXO Verici OMNEO INTEGRUS



INT-TXO, INTEGRUS sisteminde INTEGRUS'un DICENTIS Konferans Sistemi ile etkileşime geçmesini sağlayan temel elemandır. INT-TXO, sinyalleri taşıyıcı dalgalar şekline dönüştürür ve bunları odada yer alan yayıcılara iletir.

DICENTIS sistemine bağlandığında Verici OMNEO tamamen DICENTIS tarafından kontrol edilir ve herhangi bir yapılandırma gerekmez.

İşlevler

- Verici OMNEO, DICENTIS sistemine bağlanabilir ve bu sistem tarafından kontrol edilebilir. Bu kurulumda, RSTP işlevi de dahil olmak üzere DICENTIS kablosuyla da güç sağlanabilir.
- INT-TXO, başka bir INT-TXO'nun tekrarlayıcısı olarak çalışması için yedek moduna geçirilebilir. Bu durumda, sinyal koaksiyel giriş aracılığıyla alınır ve ana INT-TXO ile senkronize olur. Yedek modu, cihazın arka kısmında yer alan bir anahtarla etkinleştirilir

Kontroller ve göstergeler

- Sistem ve kızılötesi yayıcı durumu, cihazın ön kısmında görünür
- Her ethernet konektörünün yanında iki LED bulunur

Ara bağlantılar

- Birbirini etkilemeyen farklı güç seçenekleri:
 - DC duvar adaptörü
 - DICENTIS
 - PoE

- ▶ DICENTIS Konferans Sistemi ile tam entegre, yapılandırma gerekli değildir
- ▶ Mükemmel ses kalitesi
- ▶ Kutudan 4 kanal olarak çıkar
- ▶ INT-TXO'ya toplam 31 dil ve 1 salon için 28 adede kadar lisans eklenebilir
- ▶ Kızılötesi, katılımcılar için hareket özgürlüğü sağlar

- Başka bir vericiden HF sinyalinin alınması için bir adet BNC konektör. INT-TXO, vericiyi senkronize edilmiş ses ile başka bir vericiye yedek olarak ayarlamak için bir anahtara sahiptir
- HF sinyalinin 30 adede kadar kızılötesi yayıcıya verilmesi için altı adet BNC konektör
- DICENTIS sistem kabloları aracılığıyla güç
- Aşağıdakiler için RJ45 konektörleriyle uyumlu iki DICENTIS konektörü:
 - RSTP dahil bir DICENTIS sisteminde geçiş
 - PoE üzerinden güç sağlama.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	INT-TXO Verici OMNEO
1	DC duvar adaptörü

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Güç tüketimi (W)	10 W
Nominal gerilim (VDC)	48 VDC
PoE girişi	PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3; PoE IEEE 802.3at Type 1, Class 3
Pil tipi	Lityum
Pil ömrü (tipik)	7

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	Rafa monte; Masa üstü
Boyutlar (Y x G x D) (mm)	44.45 mm x 442 mm x 390 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	1.75 in x 17.40 in x 15.35 in
Renk kodu	RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	5 °C – 45 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	41 °F – 113 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	5 °C – 45 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	41 °F – 113 °F
Taşıma sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Taşıma sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 95%

Sipariş bilgileri

INT-TXO Verici OMNEO

Integrus 4 kanallı verici.

Sipariş numarası **INT-TXO | F.01U.351.763**

Yazılım Seçenekleri

INT-L1AL 1 ek dil lisansı

INT-TXO'ya bir dil kanalı ekleme lisansı.

Sipariş numarası **INT-L1AL | F.01U.406.605**

Hizmetler

EWE-INTTXO-IW 12 ay garanti harici Verici OMNEO

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-INTTXO-IW | F.01U.406.935**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com