

# INT-TXO OMNEO发射机

## INTEGRUS



INT-TXO是INTEGRUS系统中的核心组件，支持INTEGRUS与DICENTIS会议系统交互。INT-TXO将信号调制到载波，然后再将载波传输到会议室内的辐射板。连接到DICENTIS系统时，OMNEO发射机完全由DICENTIS控制，不需要进行任何配置。

### 功能

- OMNEO发射机可以连接到DICENTIS系统并由其进行控制。在此设置中，它还可以通过DICENTIS电缆供电，包括RSTP功能
- INT-TXO发射机可以切换到从属模式，以用作另一个INT-TXO发射机的转发器。在此情况下，信号通过同轴输入接收，并与主INT-TXO发射机信号同步。可通过设备背面的开关启用从属模式

### 控制和指示灯

- 可在设备正面查看系统和辐射板状态
- 每个以太网连接器附近各有两个LED指示灯

### 互连

- 多种供电选项，且互不影响：
  - 直流电源适配器
  - DICENTIS
  - PoE
- 1个BNC连接器，用于从另一个发射机接收HF信号。INT-TXO发射机包括一个开关，用于将其设置为另一个发射机的从属设备，以同步音频
- 6个BNC连接器，用于输出HF信号至多达30个辐射板
- 通过DICENTIS系统电缆供电
- 两个与RJ45连接器兼容的DICENTIS连接器，用于：
  - 在DICENTIS系统中实现级联，包括RSTP
  - 通过PoE供电。

- ▶ 与DICENTIS会议系统全面集成，无需配置
- ▶ 卓越非凡的音质
- ▶ 4通道，开箱即用
- ▶ INT-TXO发射机可添加多达28个许可证，总计可支持31种语言和1种会场语言
- ▶ 采用红外线，与会人员可以自由走动

### 随附部件

数量	组件
1	INT-TXO OMNEO发射机
1	直流电源适配器

### 技术指标

#### 电气规格

功耗(W)	10 W
额定电压(VDC)	48 VDC
PoE输入	PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3; PoE IEEE 802.3at Type 1, Class 3
电池类型	锂
典型电池使用寿命(年)	7

#### 机械规格

安装类型	机架安装; 桌面
尺寸(高x宽x深)(毫米)	44.45 mm x 442 mm x 390 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸)	1.75 in x 17.40 in x 15.35 in
RAL颜色	RAL 9017交通黑

## 环境规格

工作温度(°C)	5 °C – 45 °C
工作温度(°F)	41 °F – 113 °F
存储温度(°C)	5 °C – 45 °C
存储温度(°F)	41 °F – 113 °F
运输温度(°C)	-30 °C – 70 °C
运输温度(°F)	-22 °F – 158 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% – 95%

## 订购信息

### INT-TXO OMNEO发射机

Integrus 4通道发射机。

订单号 **INT-TXO | F.01U.351.763**

## 软件选项

### INT-L1AL 1种额外语言许可证

为INT-TXO发射机添加一个语言通道的许可证。

订单号 **INT-L1AL | F.01U.406.605**

## 服务

### EWE-INTTXO-IW OMNEO发射机12个月延保

保修期延长12个月

订单号 **EWE-INTTXO-IW | F.01U.406.935**

## 供应商:

**中国:**  
博世 (上海) 安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路333号203幢8楼  
邮编: 200335  
电话: +86 21 2218 1111  
传真: +86 21 2218 2099  
www.boschsecurity.com.cn  
服务邮箱: security@cn.bosch.com