

# IDP-RGIPG IP 网关

cn.boschsecurity.com



- ▶ 3 个状态指示灯
- ▶ 1 个 LAN 网络接口指示灯
- ▶ 4 组 485 接线端子

TCP/IP 执行网关用于管理子网内的设备，集成第三方设备，如温控器、可视对讲系统等。通过智能设备配置软件，网关模块可以和其它模块一起联网，根据需求灵活配置。安装方式为 DIN 标准 35 毫米导轨式安装。

## 附件

数量	组件
1	模块
1	调试电阻
1	安装指南

## 技术规格

### 电源要求

工作电压:	24V 直流电
功耗:	< 50W

### 通讯接口

通讯接口 1:	TCP/IP 接口 1 个，RJ45 形式
通讯接口 2:	总线接口 2 组，接线端子形式
通讯接口 3:	RS485 接口 4 个，接线端子形式

### 环境要求

工作温度:	-5°C ~ +45°C
存贮温度:	-25°C ~ +55°C
运输温度:	-25°C ~ +70°C
相对湿度:	10% ~ 93% (无凝结)

### 机械指标

尺寸(高 x 宽 x 深):	90 毫米 x 72 毫米 x 58 毫米
颜色:	白色

订购信息

**IP 网关**  
IP 执行网关  
订购号 **IDP-RGIPG**

---

厂商:

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
apr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.asia