

ISC-PMC-F3S Magneetcontact EN-G3, inbouwmontage

www.boschsecurity.com



- ▶ Inbouwmagneetcontact
- ▶ Montage aan voorzijde
- ▶ Speciaal voor montage in ferromagnetische materialen
- ▶ EN50131-2-6 Grade 3

Conventionele magneetcontacten worden gebruikt voor openingsbewaking van ramen en deuren.

Funcities

Het magneetcontact bewaakt het openen van ramen en deuren in beveiligingstoepassingen.

Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen	
Duitsland	VdS	[MS-LZS, MSA-LZS]
Europa	CE	ISC-PMC-SF2S, ISC-PMC-F3S, ISC-PMC-S3S, ISC-PRS-S2S, ISC-PRS-S3S
	EN50131 1	G191100 [ISC-PMC-F3S]
Rusland	GOST	EAC

Opmerkingen over installatie/configuratie

- Het magneetcontact en de magneet worden gemonteerd aan de voorzijde van raamkozijnen, raamomlijstingen, deuren en deurkozijnen.
- De magneet moet worden gemonteerd in de meegeleverde kunststof buis.

- Het magneetcontact en de magneet kunnen ook zonder de flenzen worden gemonteerd door ze in voorgeboorde gaten te plaatsen.
- Als het magneetcontact wordt gemonteerd in ferromagnetische materialen, moeten de optionele inbouwflenzen worden gebruikt.
- Wanneer de optionele inbouwflenzen worden gebruikt, moet het materiaal 0,5 tot 2,3 mm dik zijn voor een juiste bevestiging.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Magneetcontact

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Maximumbelasting in W	3
Minimale schakelstroom in mA	0.01
Maximale schakelstroom in mA	100
Maximale schakelspanning in VDC	30

Mechanische specificaties

Installatietype	Inbouwmontage, voorzijde
Reedcontacten	Sluiterwisselaar
Materiaal (magneet)	AlNiCo 500
Afmetingen in cm (Ø x D) (schakelaar)	0,8 x 3
Afmetingen in cm (Ø x D) (magneet)	0,8 x 2
Minimale axiale installatieafstand in cm	0.5
Maximale axiale installatieafstand in cm	1.2
Materiaal (kabel)	ABS
Kleur	Wit
Kabeltype	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm ² geschikt voor LSA-PLUS Insulation Displacement-technologie

Kabellengte in m	1
Switch-cycli	10 ⁷

Omgevingseisen

Minimale bedrijfstemperatuur in °C	-25
Maximale bedrijfstemperatuur in °C	70
Beschermingsklasse	67
Milieuklasse (VdS)	III
Milieuklasse (EN)	IIIa

Bestelinformatie

ISC-PMC-F3S Magneetcontact EN-G3, inbouwmontage
Inbouwmagneetcontact.
Bestelnummer **ISC-PMC-F3S**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com