

ISC-PMC-F3S Manyetik kontak EN-G3, gömme montajlı

www.boschsecurity.com



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- Gömme montajlı manyetik kontak
- Ön uç konumuna montaj
- Özel ferromanyetik malzemelere montaj için
- EN50131-2-6 Sınıf 3

Geleneksel manyetik kontaklar, pencereler ve kapıları açmak için kullanılır.

İşlevler

Manyetik kontak, güvenlik uygulamalarında pencereler ve kapıların açılmasını izler.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Almanya	VdS	[MS-LZS, MSA-LZS]
Avrupa	CE	ISC-PMC-SF2S, ISC-PMC-F3S, ISC-PMC-S3S, ISC-PRS-S2S, ISC-PRS-S3S
	EN50131	G191100 [ISC-PMC-F3S]
Rusya	GOST	EAC

Kurulum/yapılandırma notları

- Manyetik kontak ve mıknatıs pencere pervazları, pencere kanatları, kapılar ve kapı pervazlarında ön uç konumuna monte edilir.
- Mıknatısın birlikte verilen plastik boruya monte edilmesi gerekir.

- Manyetik kontak ve mıknatıs, aynı zamanda flanşsız olarak flanşları daha önceden açılmış deliklere sokarak da monte edilebilir.
- Manyetik kontak, ferromanyetik malzemelere monte ediliyorsa isteğe bağlı gömme montaj flanşları kullanılmalıdır.
- İsteğe bağlı gömme montaj flanşları kullanıldığında, düzgün oturma için 0,5-2,3 mm malzeme kalınlığı gereklidir.

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	Manyetik kontak

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

W olarak maksimum yük	3
mA olarak minimum anahtarlama akımı	0.01

mA olarak maksimum anahtarlama akımı	100
VDC olarak maksimum anahtarlama gerilimi	30

Mekanik Özellikler

Kurulum tipi	Gömme montaj, ön uç
Levhalı kontaklar	Panjur değiştirici
Malzeme (mıknatıs)	AlNiCo 500
Santimetre olarak boyutlar (Ø x D) (anahtar)	0,8 x 3
Santimetre olarak boyutlar (Ø x D) (mıknatıs)	0,8 x 2
cm olarak minimum aksel kurulum mesafesi	0.5
cm olarak maksimum aksel kurulum mesafesi	1.2
Malzeme (kablo)	ABS
Renk	Beyaz

Kablo tipi	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm ² , LSA-PLUS yalıtım yer değiştirme teknolojisi için uygun
m olarak kablo uzunluğu	1
Anahtar döngüleri	10 ⁷

Çevre Özellikleri

°C'da minimum çalışma sıcaklığı	-25
°C'da maksimum çalışma sıcaklığı	70
Koruma sınıfı	67
Çevre sınıfı (VdS)	III
Çevre sınıfı (EN)	IIIa

Sipariş bilgileri

ISC-PMC-F3S Manyetik kontak EN-G3, gömme montajlı
Gömme olarak monte edilebilir manyetik kontak.
Sipariş numarası **ISC-PMC-F3S**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com