

# ISC-PMC-S2S Магн. конт. EN-G2 для монт. на пов-ть

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Беспроводной магнитный контакт для монтажа на поверхность с зажимными клеммами
- ▶ Контроль несанкционированного вскрытия устройства
- ▶ Параллельный монтаж
- ▶ С возможностью монтажа в конструкции из ферромагнитных материалов
- ▶ EN50131-2-6, класс 2

Неадресные магнитные контакты используются для открытия окон и дверей.

## Функции

Магнитный контакт предназначен для мониторинга открытия окон и дверей в системах безопасности. Корпус оснащен контактом несанкционированного вскрытия устройства для обнаружения открытия корпуса.

## Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Финляндия	FK	RL 13 090 [ISC-PMC-S2S]
Европа	CE	ISC-PMC-S2S
	EN50131	EN-ST-000135 [ISC-PMC-S2S]
	1	
Россия	GOST	EAC

## Замечания по установке и настройке

- Магнитный контакт и магнит устанавливаются параллельно с использованием прилагаемых винтов.

- При необходимости установить контакт в конструкции из ферромагнитного материала необходимо использовать прокладки. В этом случае необходимо учитывать изменение расстояний на схеме.

## Комплектация

Количество	Компонент
1	Магнитный контакт
1	Корпус и крышка контакта
1	Магнит Ø 6 x 30 мм в нижней части корпуса
1	Крышка корпуса магнитного контакта
2	Прокладки 3 мм и 5 мм
1	Накладка кабеля
4	Винты: V2A

**Технические характеристики****Электрические характеристики**

Герконы	
Максимальное напряжение переключения, В пост. тока	60
Максимальный ток переключения, мА	500
Максимальная мощность контакта, ВА	8
Максимальное сопротивление контакта, Ом	0.1

Контакт несанкционированного вскрытия устройства

Максимальное напряжение переключения, В пост. тока	30
Максимальный ток переключения, мА	100

**Механические характеристики**

Тип установки	Монтаж на поверхность, параллельный
Минимальное расстояние монтажа, см	1
Минимальное расстояние включения, см	2.2
Максимальное расстояние включения, см	3

Герконы	Нормально разомкнутые
Размеры, см (Ø x Г) (магнит)	0,6 x 3
Материал (магнит)	NdFeB-N35
Размеры, см (В x Ш x Г) (переключатель)	5,9 x 2,1 x 1,7
Размеры, см (В x Ш x Г) (магнит)	5,9 x 1,2 x 1,7
Материал (кабель)	ABS
Цвет (кабель)	Белый
Сечение кабеля клемм	0,08–0,75 мм <sup>2</sup> (AWG 28-18)

**Условия эксплуатации**

Минимальная рабочая температура, °С	-25
Максимальная рабочая температура, °С	70
Класс защиты	43
Класс защиты от окружающей среды	II

**Информация для заказа**

**ISC-PMC-S2S Магн. конт. EN-G2 для монт. на пов-ть**  
 Магнитный контакт с зажимными клеммами для монтажа на поверхность.  
 Номер заказа **ISC-PMC-S2S**

**Представительство:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com